

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0242

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ENDUIT FAÇADE**
- 2) Usages prévus : **Mortier d'enduit extérieur et intérieur d'usage courant pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1:2016**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié n'intervient pas.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu : Absorption d'eau par capillarité : Adhérence : Conductivité thermique : Durabilité : Perméabilité à la vapeur d'eau : Substances dangereuses :	Classe A1 W_c2 > 0,40 N/mm² $\lambda_{(10,sec)}$ 0,30 W/m.K (valeur tabulée ; P=50 %) NPD $\mu < 30$ Voir FDS

- 7) Documentation technique appropriée : la réaction au feu a été déclarée sans essai conformément à la décision de la commission 96/603/CE et de ses amendements. Taux de matières organiques < 1% en masse.
- 8) Information REACH : les informations référentes à l'article 31 ou à l'article 33 du règlement REACH (CE) N° 1907/2006 et de ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site web www.mapei.fr ainsi que sur la présente Déclaration des Performances.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011 et au règlement de la Commission Délégée (EU) N° 574/2014, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, 12/02/2019



Révision 0 remarques : *Première édition*

ENDUIT FAÇADE
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0242



	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
19 CPR-FR/0242 EN 998-1 ENDUIT FAÇADE <i>Mortier d'enduit extérieur et intérieur d'usage courant pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds</i>	
Réaction au feu :	Classe A1
Absorption d'eau par capillarité :	Wc2
Adhérence :	> 0,40 N/mm ²
Conductivité thermique :	$\lambda(10, \text{sec})$ 0,30 W/m.K (valeur tabulée ; P=50 %)
Durabilité :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	$\mu < 30$
Substances dangereuses :	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.