



- Enrobé à froid grenu rouge, souple et drainant ou semi-dense spécialement élaboré pour :
 - Utilisation d'urgence (nids de poule, réparations provisoires...)
- Longue conservation, disponibilité immédiate

VIAROUGE F 0/6 - 0/10

prêt à l'emploi



Enrobé à froid stockable rouge
Emulsion de bitume activé et
huile végétale d'origine française
(Conforme aux spécifications de la norme NF P 98-139)

BITUVIA

2, rue Roger Dion - 41 000 Blois
Tél. : 02 54 58 23 10

bituvia@bituvia.fr

www.bituvia.com



Caractéristiques physiques

Granulométrie	Existe en 0/6 - 0/10
Provenance	Carrière de roche massive
% vide	15 - 20%
Densité	# 2
Conditionnement	
Seaux	25 ou 30 kg Conservation jusqu'à 12 mois
Sacs	33 kg Conservation jusqu'à 6 mois

Conditions d'emplois

Température de stockage	À l'abri du gel et refermer hermétiquement
Mise en œuvre	Après nettoyage, balayage d'un carré propre Mettre 1 cm en plus du niveau fini
Compactage	Cylindre ou dame à main
Épaisseur	3 à 5 cm (60 à 80 kg/m ²)
Temps de curage	3 semaines
Précautions d'emplois	Éviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement, et rincer abondamment)
Emplois particuliers	Consulter le service technique BITUVIA

Siège social :

BITUVIA 2 Rue Roger Dion

41000 Blois

Usine : TEF, ZA Malakoff, 41330 Averdon.

Tél : 02 54 58 23 10

Fax : 02 54 58 23 14

[https://www.bituvia.com](http://www.bituvia.com)

Bituvia



Référez-vous au site [quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)