




# Notice de Montage

## PERGOLA BIO CLIMATIQUE

Réf : PER 3660 BI

# PERGOLA BIO CLIMATIQUE

Réf : PER 3660 BI



**NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER**

**EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DE LA PERGOLA VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR**

## ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le toit de la pergola
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger la pergola afin d'éviter une surcharge importante et le risque de celle-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge due à la neige.

## IMPORTANT

La pergola ne peut être installée dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

# IMPORTANT



## ATTENTION :

- Cette pergola est fabriquée avec des matériaux qualitatifs. Les pergolas HABRITA proposent un espace de détente et représentent une protection contre les dommages causés par l'ensoleillement, la pluie légère, la sève et un peu de neige. Veiller à ancrer correctement la structure de la pergola HABRITA. Consulter le guide pour connaître les détails sur son ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder le toit correctement posé et exempt de neige et de débris. Il est important de faciliter l'écoulement de l'eau/neige sur et à travers la structure, les poteaux et les pieds en vue d'empêcher toute stagnation qui pourrait endommager le produit. Veiller à lire et à vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation des pergolas HABRITA.

## SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments.
- Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir debout sur le toit du produit.

## DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les règlementations auprès de votre mairie concernant les abris temporaires.
- Choisir correctement l'emplacement où placer votre pergola.
- Placer le produit à l'abri des vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Vous assurer que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tous risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- **VOUS TENIR ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.**
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. Ne pas installer la pergola HABRITA à proximité d'un mur, d'un toit ou de toute autre structure pouvant empêcher l'écoulement du vent, stopper l'évacuation de la neige, de la glace ou des débris. Ne Suspendre AUCUN objet au toit.
- Attention, en cas de non-respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

# **IMPORTANT**

## **ATTENTION :**

- Ne pas fumer et n'utiliser aucun dispositif produisant des flammes (barbecue, foyer, friteuse, bougie, lanterne) à proximité de la pergola. Ne pas ranger des liquides inflammables (essences, huiles, kéroslène, pétrole lampant, etc..) à proximité de la pergola. Ne pas exposer le dessus de la pergola au feu ou à toute source d'incendie.
- Ne pas laisser de produits salins ou ayant été en contact avec de l'eau saline toucher la structure de la pergola.
- Ne pas enterrer ou placer de charges sur ou en appui sur les pieds de la pergola.
- Ne pas placer d'objet en appui sur la structure de la pergola et sur ses lattes.

## **ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :**

- IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la pergola ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Toute pergola n'étant pas ancrée solidement risque de se déplacer et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.
- Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de la pergola.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable si le produit occasionne des dégâts chez son propriétaire ou à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
- Dès l'achat de votre pergola, penser à faire la déclaration d'achat auprès de votre assurance afin d'être couvert en cas de tempête ou autres conditions météorologiques aboutissant à une détérioration de la pergola et d'être couvert lors d'une intempérie majeure déclarée « catastrophe naturelle » .
- Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

## LA GARANTIE NE CONCERNE PAS :

- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures – les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien ;
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur ;
- Les défauts d'aspect visibles lors de la livraison du produit et non signalés à ce moment précis ;
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure;
- Les pieds enterrés ou sur lesquels on aura placé une charge dessus ou à proximité,
- toutes déformations, enfoncements ou griffures dus à l'appui d'un corps extérieur à la pergola sur la structure ou le toit de celle-ci
- les modifications de fixation et d'installation ne respectant pas les recommandations de la notice de montage ;
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées.

## Délais de la garantie :

- La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur.
- La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, comme les vices de fabrication matières-premières.

## Demande de garantie :

- Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement ;
- Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées pendant 2 ans.


# IMPORTANT


## Au moment de la livraison du produit :

- Procéder à l'inventaire complet des pièces avant de commencer le montage.
- En cas de doute sur l'état d'une pièce, ne pas commencer le montage et solliciter une prestation de garantie par écrit en recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours maximum qui suivent la réception du colis.
- Le montage du produit doit être réalisé 1 mois maximum après la livraison du produit.

## A NOTER :


- Pour assurer une protection maximale des pièces mécaniques contre la corrosion, la rouille et l'usure, il faut, impérativement, appliquer systématiquement de la graisse universelle pour l'ensemble des pièces et pour la quincaillerie en contact avec celles-ci.
- En cas d'une pluie importante, il peut arriver que la pergola laisse échapper de l'eau des gouttières centrales et latérales.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de cet état de fait et des dégâts engendrés chez son propriétaire ou à l'extérieur de la propriété de celui-ci.






# PLAN DE SOUBASSEMENT

Dimensions au centre des pieds






Dimensions de la platine



# Emplacement des pièces dans les cartons

CARTON N°1

No.	Part	
1	 2190mm	4
2	 2190mm	1
6	 2190mm	1
8	 2190mm	1
28	 2190mm	2
29	 1575mm	2

No.	Part	
30	 1994mm	2
31	 1550mm	2
39	 1885mm	2
40	 1615mm	1
41	 1615mm	1
58		1

# Emplacement des pièces dans les cartons


## CARTON N°2


No.	Part	
3		1
4		2
5		2

No.	Part	
7		1
9		1

# Emplacement des pièces dans les cartons





CARTON N°3



No.	Part	
1A	 2190mm	2
2	 2190mm	1
2A	 2190mm	1
3	 1354mm	1
3A	 1354mm	1
4A	 1492mm	2

No.	Part	
5A	 1492mm	2
30	 1994mm	4
31	 1550mm	4
39	 1885mm	2
40	 1615mm	1
41	 1615mm	1

# Emplacement des pièces dans les cartons

CARTON N°4

No.	Part	
11		6
12		14
13		4
14		6
15		312
16		2

No.	Part	
17		2
21		8
34		6
37		4
43		2

# Emplacement des pièces dans les cartons

CARTON N°5-1

No.	Part	
18		2
19		2
20		6
20A		2
22		2
23		2
24		2
25		2
26		2

No.	Part	
27		2
32		3
33		3
35		2
35A		1
36		2
36A		1
38		2
42		4

# Emplacement des pièces dans les cartons

## CARTON N°5-2

No.	Part	
44		2
45		2
46		2
47		636 M4x10mm
48		28 1/4"x12mm
49		268 1/4"x15mm
50		156 1/4"x13mm
51		312 1/4"x25mm

No.	Part	
52		2 1/4"x70mm
53		328 1/4"
54		318 1/4"
56		156
57		2
59		24
60		1
61		4 1/4"x50mm

# Emplacement des pièces dans les cartons

CARTON N°6

No.	Part	Qt
10	 1420mm	52











CARTON N°7

No.	Part	Qt
10	 1420mm	52










CARTON N°8

No.	Part	Qt
10	 1420mm	52


# Liste des pièces

NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
1		4	6		1	16		2
1A		2	7		1	17		2
2		2	8		1	18		2
2A		1	9		1	19		2
3		2	10		156	20		6
3A		1	11		6	20A		2
4		2	12		14	21		8
4A		2	13		4	22		2
5		2	14		6	23		2
5A		2	15		312	24		2



# Liste des pièces

NO.		QT	NO.		QT	NO.		QT
25		2	35		2	43		2
26		2	35A		1	44		2
27		2	36		2	45		2
28	 2019mm	2	36A		1	46		2
29	 1575mm	2	37		4	47	 M4x10mm	636
30	 1994mm	6	38		2	48	 1/4"x12mm	28
31	 1550mm	6	39	 1885mm	4	49	 1/4"x15mm	268
32		3	40	 1614mm	2	50	 1/4"x13mm	156
33		3	41	 1614mm	2	51	 1/4"x25mm	312
34		6	42		4	52	 1/4"x70mm	2



# Liste des pièces





**2**





6		2190mm	1	19		1
7		1404mm	1	20		1
16			1	21		1
17			1	48		4
18			1	49		16




# 3



8	2190mm	1	19		1
9	1404mm	1	20		1
16		1	21		1
17		1	48	1/4"x12mm	4
18		1	49	1/4"x15mm	16




**4**




4		2	20A		2	27		2
4A		2	21		6	43		2
5		2	24		2	48		12
5A		2	25		2	49		44
20		4	26		2			

**5**




2		2	35		2	47		4
3		2	36		2	49		40
32		2	38		2	53		4
33		2	45		2	57		2
34		4	46		2	61		4




# 6


2A		1	34		2
2B		1	35A		1
32		1	36A		1
33		1	49		18




**7**




**x17**



**x22**




**29**




**31**



**x17**



**30**



**x22**

**28**


**x2**

**30**

**x6**






28	2019mm	2	31	1550mm	6
29	1575mm	2	51	1/4"x25mm	312
30	1994mm	6	53	1/4"	312

**8**




13	L	2	23		1
14	L	3	37		2
22		1	49	1/4"x15mm	33

**9**




10

13		2	23		1
14		3	37		2
22		1	49	1/4"x15mm	33




**11**




Pour maximiser l'étanchéité des gouttières, appliquer un mastic d'étanchéité d'extérieur (non fourni) à toutes les pièces en contact.




**12**



**13**




1	2190mm	2	12	7
1A	2190mm	1	49	1/4"x15mm 34
11		3		





54  1/4" 78

14


ETAPE.1




ETAPE.2



ETAPE.3




#10\*39pcs




ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les pièces n°54 aux écrous

**15**





39	1885mm	1	50		1/4" x 13mm	39
40	1615mm	1	53		1/4"	1
48	1/4" x 12mm	1	56			39

**STEP.4**




**STEP.5**




**ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les pièces n°50 aux pièces 56**

**16**

**ETAPE.1**



**ETAPE.2**




**54**





$\frac{1}{4}''$

**78**




**ETAPE.3**



**x78**


**ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les pièces n°54 aux écrous**

**17**





39		1885mm	1	50		1/4" x 13mm	39
41		1615mm	1	53		1/4"	1
48		1/4" x 12mm	1	56			39

**ETAPE.4**




**ETAPE.5**




**18**

**ETAPE.1**



**ETAPE.2**




**54**





1/4"

**78**




**ETAPE.3**



**x78**


**ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les pièces n°54 aux écrous**

**19**




39	1885mm	1	50		1/4" x 13mm	39
40	1615mm	1	53		1/4"	1
48		1	56			39

**ETAPE.4**




**ETAPE.5**




**ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les pièces au cadre**

**20**

**ETAPE.1**



**ETAPE.2**




54




1/4"


78



**ETAPE.3**





x78




**ATTENTION : veiller à serrer parfaitement les ventelles au cadre**

**21**





39	1885mm	1	50	1/4" x 13mm	39
41	1615mm	1	53	1/4"	1
48	1/4" x 12mm	1	56	1/4"	39

**ETAPE.4**




**ETAPE.5**





**22**

**ETAPE.1**





42		4	52		1/4" x 70mm	2
44		2	53		1/4"	8
47		8	54		1/4"	6
48		4				

**ETAPE.2**





**23**

Test ouverture



Test ouverture



58






1

59




24


24




1.




2.



3.



4.



**IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L' ANCRAGE ADEQUAT DE L' ARMATURE.**

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la pergola ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Toute pergola n'étant pas ancrée solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.

Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de votre pergola.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'une pergola qui s'envole.

# IMPORTANT

## ► Protection des vantelles :


Afin de maintenir la qualité des vantelles, nous vous conseillons, à l'approche de la neige de :

- Décrocher celles-ci de leurs emplacements selon la procédure qui suit,
- Nettoyer celles-ci,
- Protéger celles-ci,
- Stocker celles-ci dans un endroit sec et à l'abri de la poussière,
- Stocker les pièces d'assemblage dans un endroit sec et isolé,
- Stocker toute la quincaillerie d'assemblage dans une boîte à l'abri de l'humidité,
- Protéger la structure et veiller à ce que la neige ne reste pas.
- 

Au moment de la reconstruction de la pergola, veiller à :

- Nettoyer la structure avant toute installation,
- Nettoyer une à une les vantelles,
- Graisser toutes les parties en mouvement,
- Vérifier que l'ouverture et la fermeture se réalisent parfaitement.



**1**



42		4	52		1/4"x70mm	2
44		2	53		1/4"	8
47		8	54		1/4"	6
48		4				



**2**

2




39	1885mm	1	50	1/4" x 13mm	39
41	1615mm	1	53	1/4"	1
48	1/4" x 12mm	1	56		39


.4



.5




3




39	1585mm	1	50		1/4"x13mm	39
40	1615mm	1	53		1/4"	1
48	1/4"x12mm	1	56			39


.4



.5




**4**




39	1885mm	1	50	1/4" x 13mm	39
41	1615mm	1	53	1/4"	1
48	1/4" x 12mm	1	56		39


.4



.5




**5**




39	1885mm	1	50	1/4" x 13mm	39
40	1615mm	1	53	1/4"	1
48	1/4" x 12mm	1	56		39

**.4**



**.5**



# IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine. La corrosion des pièces métalliques : sur votre **pergola** certaines pièces de jonction ou de fixation au sol peuvent être en acier. Nous vous recommandons , en cas de brouillard salin d'entretenir les pièces de votre **pergola**. Le produit n'est pas garanti contre la corrosion due au vent salin.

## CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et les gouttières d'évacuation .



Maj :21018RR-V3

Distribué par : Foresta – 58005 Nevers