



Données de construction

Matériaux corps	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
IP	IP65
IK	IK08
Type de câble	H07RN-F
Longueur du câble	5m
Dimensions produit	ø240mm x 560mm
Couleur	Noir et blanc
Poids net	3,88Kg
Lieu de fabrication	Chine
Code douane	94054210

Données Photométriques

Maintien du flux lumineux	L70B50
IRC	84
Lumens	16 300
Kelvins	3000K-4500K-6500K
Couleur d'éclairage variable	Oui
Risque photobiologique	Non
Efficacité lumineuse	137,5lm/W
Classe énergétique	D
Répartition lumineuse (symétrique/asymétrique)	Symétrique
Emission de lumière (direct/ indirect)	Indirect
Élément de diffusion de lumière (réflecteur...)	Avec réflecteur

Données électriques

Type d'alimentation	Tension alternative sur secteur
Tension d'entrée	100-240V
Puissance	120W
Puissance en veille	0,2W
Classe électrique	Classe II
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0,98
Variable / Dimmable	Non
Source fournie	Oui
Type de source	LED
Intégrée	Oui
Nombre de source	1
Courant nominal	Courant en intensité
Section minimale du conducteur	1mm ²



PROJECTEUR DE CHANTIER 360°



Données de fonctionnement

Type de fixation	Vis support trépied
Durée de vie nominale à 25°	30 000h
Température d'utilisation	-20°C~50°C
Prise (type de fiche)	Fiche 2P

Environnement

Logos tri



Normatif

Logos normatif



Accès fiche EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2321614>

Garantie



Réf. 67100220



Pied

- Hauteur max: 2m
- Poids max supporté: 5kg
- Sacoche de transport

Réf. 67200120

