



RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE

SOLUTION INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Protège sans dénaturer le support.
- Apporte un aspect mat.
- Incolore - sans odeur.
- Ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière.
- Non glissant.
- Anti-griffures, anti-traces.

DESCRIPTION

Protection monocomposante incolore de haute performance à base de résine acrylique et polyuréthane destiné à la protection de toute surface poreuse.

RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE assure une résistance élevée aux agressions mécaniques et chimiques (détergents, huiles chaudes, vin, ...).

FINITION
Mat

FORMAT
1L

USAGE
Intérieur



Édité le 11/04/2023

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 - Classe 6a/7b2
Nature	Résines polyuréthanes acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.04 +/-0.05
Viscosité	CF4 : 25'' +/-7
Point éclair	Classé non inflammable.
Brillance	<15
pH	8 +/- 0.5
Supports d'application	Tout support poreux : terre cuite, bois, contre-plaqué, support revêtu par peinture mate. Tomette, crédence, étagère, parquet, mobilier, ...
Rendement	Environ 10 à 12 m² par litre et par couche. Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation.
Séchage	Hors poussière : 1 heure Sec au toucher : 2 à 3 heures Égrenable : 4 heures Recouvrable : 4 à 12 heures. Dureté finale : 2 semaines
Matériel d'application	Rouleau (synthétique microfibre), pinceau.
Nettoyage des outils	Eau, immédiatement après utilisation
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 130 g/l.

RECOMMANDATIONS

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Les supports devront être propres, sains, secs, dépoussiérés, exempt de toutes parties non adhérentes. Les supports tachés traités avec la RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE verront leurs tâches fixées définitivement.
- Les supports en bois devront être préalablement égrenés avec un papier fin (80 à 120).
- Les supports minéraux devront être parfaitement dépoussiérés.
- Pour la réfection des parquets, la préparation du support se fait progressivement avec plusieurs abrasifs. Le travail de préparation se fait en plusieurs étapes successive. Nous consulter.
- Sur béton ou ciment neufs /bruts, prévoir 3 mois de séchage minimum et neutraliser l'alcalinité à l'aide de notre SHAMPOOING SOL* Oxi.
- Les supports devront être poreux. En cas de doute, effectuer le test de la goutte d'eau (nous consulter).
- Pour une application sur support peint, lessiver le support avant application. Si la peinture est mate, utiliser un papier abrasif fin avant application. Peinture satinée : nous consulter. Peinture brillante et/ou lessivable, ne pas utiliser la RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE.
- **RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE n'est pas adaptée en environnement régulièrement humide tel que les éviers, bacs de douche...**

APPLICATION

- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du support < à 10°C et > à 25°C.
- Bien agiter RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser les agents de matage.
- Appliquer une première couche régulière de RÉSINE PROTECTION INTÉRIEURE. Réaliser 3 passages croisés en une application. Respecter au maximum la topographie du support pour l'application. Veiller à ne pas stopper l'application en milieu de surface pour éviter au maximum les reprises.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par des surfaces au maximum de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).
- Procéder à un égrenage (grains n° 150 à 180) puis dépoussiérer minutieusement.
- Appliquer la 2ème couche de RÉSINE DE PROTECTION INTÉRIEURE. Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.
- Dans le cas de support très poreux ou pour une protection renforcée, une 3ème couche peut être nécessaire pour atteindre une protection maximale.
- Procéder à un égrenage (grains n° 150 à 180) puis dépoussiérer minutieusement avant la troisième couche. Il n'est alors pas nécessaire d'égrener entre les 2 première couches.
- Attendre au minimum 48 heures avant de replacer des objets lourds ou contondants sur la surface traitée. Ne pas recouvrir la surface traitée pendant un minimum de 14 jours après l'application.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature. Toxiques pour les organismes aquatiques.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/04/2023.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70