



ABRI ALPINA TOILETTE SÈCHE AVEC PLANCHER, RAMPE D'ACCÈS ET KIT ACCESSOIRES

Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

RÉFÉRENCE : AL2121.01WC **TOIT DOUBLE PENTE EN PLAQUES ONDULÉES**

FORESTA
Transformez votre vie de jardin

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,040 x 2,210 m = 6,72 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 1,904 x 1,904 m = 3,62 m² (surface utile)
- **Au sol** : 2,140 x 2,100 m = 4,49 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 190 x 296 cm = 5,62 m² (surface pour les lambourdes ou la dalle de béton)
- **Hauteur** : 2,425 m faitage / 2,145 m paroi
- **Porte** : ouverture vers l'extérieur
dimensions 0,90 x 1,85 m
- **Meuble** : l 0,77 x L 0,55 x H 0,42 m

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Épicéa massif
- **Parois** : Madriers avec rainure languette épaisseur 20 mm. Coupe Chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche.
- **Meuble en Épicéa à double compartiment** : sciure + WC
- **Couverture** : plaques ondulées bitumées
- **Couleur** : bois naturel / peintures bi-chromatées
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)
- **Certification** : FSC



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406701788

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3701406702792

COLIS

- Palette (L x P x H) : 2150 x 1200 x 450 cm
- Colis : 2100 x 1200 x 500 mm
- Poids : 250 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (190 x 296 cm = 5,62 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (190 x 296 cm = 5,62 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails en page 3)
- Usage : toilettes sèches adaptées PMR
- Appliquer une lasure en intérieur et extérieur immédiatement après le montage
- Fixer les accessoires en respect des normes PMR indiquées au dos de cette fiche



- Une accessibilité facilitée et garantie à tous
- Un grand confort de circulation et d'utilisation
- Un kit complet d'accessoires livré (détail au verso de cette fiche)
- Un produit adaptable à tous les environnements extérieurs
- Les toilettes sèches proposent une solution écologique : pas de raccords eau ou électricité / utilisation possible de compost
- Une conception homologuée au service des Personnes à Mobilité Réduite
- Certification FSC

Attestation
PMR
délivrée par





ABRI ALPINA
TOILETTE SÈCHE AVEC PLANCHER,
RAMPE D'ACCÈS ET KIT ACCESSOIRES

Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

**RÉFÉRENCE :
AL2121.01WC**

**TOIT DOUBLE PENTE EN
PLAQUES ONDULÉES**

FORESTA
Transformez votre vie de jardin



LES PLUS PRODUIT



Visuels non contractuels



FR



CIRCULATION INTÉRIEURE OPTIMALE ET FACILITÉ D'UTILISATION

- L'espace intérieur prévoit une aire de giration de 1,50 m.
- La porte s'ouvre vers l'extérieur et se referme seule grâce à un ressort de rappel.
- L'éclairage se déclenche automatiquement avec un détecteur de présence.
- La porte comporte en haut et en bas un espace d'ajourage pour une bonne aération et une luminosité en cas de défaillance temporaire du kit d'éclairage.

MISE À DISPOSITION D'UN KIT COMPLET D'ACCESSOIRES ADAPTÉ

Nos modèles AL2121.01WC et AL2121.02WC sont livrés avec les accessoires suivants :

✓ Accessoires de fonctionnement du WC :

- Un meuble d'assise à double compartiment (stockage de sciure / assise d'aisance)
- Un plein de sciure
- 2 seaux d'une contenance de 20 litres
- 1 pelle doseuse à sciure
- 1 lunette WC avec abattant

✓ Accessoires de levage et tirage :

- 2 poignées sur platine de tirage pour l'ouverture de la porte
- 1 barre latérale de soutien et relevage coudée à 135°

✓ Autres accessoires :

- 1 support en bois mural pour le jerrican
- 1 kit jerrican à robinet 10 litres
- 1 kit d'éclairage : lampe LED avec panneau solaire de 10 x 10 cm et détecteur de présence
- 1 ressort de rappel de porte (système de fixation)
- 1 porte-manteau
- 1 système de fermeture intérieure

NORMES ET CONSEILS D'INSTALLATION DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES

Il est important de respecter les normes PMR en vigueur pour la pose des principaux accessoires :

- Poignée de tirage de la porte : à fixer à une hauteur maximale de 75 cm
- Barre latérale de soutien et relevage : à fixer à 30 cm de la paroi du fond de l'abri (à laquelle le meuble d'assise est adossé) et une hauteur comprise entre 70 et 80 cm (voir notice de montage)
- Porte-manteau : nous préconisons une fixation à 120 mm de hauteur (130 mm max)
- Ressort de rappel de la porte : nous conseillons de le fixer à mi-hauteur de la porte pour une meilleure fermeture

Notre abri et son agencement sont homologués par la Socotec (attestation disponible sur demande).