



# BÉTON FIBRÉ

Limite la fissuration

Réalisation chapes, dalles

Support neuf ou ancien



#### Destination

- Béton prêt à l'emploi pour la réalisation de chapes et dalles, appuis de baies, poteaux décoratifs et pièces à coffrer.

#### Consommation

- 21 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur

#### Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

#### Conditionnement

- Sac de 25 kg

#### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

#### Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.  
Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.  
Humidifier avant application.

#### Préparation du produit

Mélanger à la bétonnière avec 3 à 3,5 L d'eau propre par sac.  
Le mélange obtenu doit être homogène.

#### Application

Appliquer sur 3,5 cm d'épaisseur minimum par passe.  
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.