

B 180 D

Electrique monphasé Couronne Fonte



Cuve emboutie avec bord roulé

Volant démontable ø 590 mm

2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Démultiplication en fonte

Capot moteur électrique

- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Châssis mécano-soudé

Blocage de cuve par pédale

Finition peinture époxy polyester

Roulements de cuve graissés à vie

Pignon d'entraînement en fonte

Couronne en fonte

Protection totale de couronne.



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Logistique	
Désignation :	B180 D monphasé
Référence -Gencod :	AL18DS7E0 - 3700018109517
Garantie :	12 mois pièces
Poids Total	198 kg
Conditionnement :	Palette de 3
Dimensions :	1,46 x 1,30 x (H)1,50
Camion complet :	54 pièces



Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en fonte		•
Moteur monphasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,20
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,40
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	60
Niveau sonore garanti	dB	98