


FICHE TECHNIQUE

Photo non contractuelle



BLOC-PORTE ÉQUINOXE

Porte rives droites, AP

Huisserie plaquée chêne

Pour cloison de 72 mm



PAREMENT :	Panneaux fibre ép. 3 mm plaqués chêne marquetés 1 partie centrale fil horizontal, 2 montants fil vertical de chaque côté.
FINITION :	A vernir
OSSATURE PORTE :	2 montants chêne LCA 33.7 x 38 2 traverses sapin 33.7 x 38
ÂME :	Âme pleine
HUISSERIE :	Huisserie SRLYS+ mixte bois/MDF, plaquée chêne 90 x 50 avec Joint de confort
RIVES :	Rives droites
FERRAGES :	Serrure PDDT ou à condamnation 3 Paumelles
OPTION :	Charnière invisible et serrure magnétique possible. Possibilité d' huisserie SR+ fin de chantier pour cloison de 70 à 100 mm équipé d'un joint. Possibilité en BP acoustique (avec plinthe automatique) et isotherme (joint seuil) Existe en porte seule et porte coulissante RD. Usinage possible sur porte coulissante pour une poignée cuvette ou une serrure à crochet

DESCRIPTIF HUISSERIE SR.LYS+ :

- ✓ Ame bois résineux, parement MDF
- ✓ Finition placage chêne, re vernissable
- ✓ Profil contemporain
- ✓ Joint acoustique et thermique posé
- ✓ Serrure PDDT
- ✓ Sections disponibles :

Section	Rainure à brique (mm)	Epaisseur de cloison (mm)
90 x 50	72	72

- ✓ Talon de 50 mm

DIMENSIONS VANTAIL (mm) (A)		DIMENSIONS HORS-TOUT (mm) Y compris jeu bas de porte environ 7 mm (B)
HAUTEUR :	2040	2089
LARGEUR :	730	810
	830	910
	930	1010
ÉPAISSEUR :	40	

