



Principales

Gamme	LexCom Home
Type de produit ou équipement	Point d'accès sans fil
Type de réseau de communication	Wi-Fi
Montage de l'appareil	Mural
Compatibilité de gamme	Resi9 point d'accès sans fil

Complémentaires

Alimentation	Via PoE
Puissance consommée en W	8,5 W
Fréquence de transmission	2,400...2,4835 GHz
Type de technologie	MU-MIMO
Protocole de cryptage	WPA3
Fonction disponible	Détection automatique pour la liaison montante
Type de réglage	Réglage de la puissance transmise
Type d'antenne	Omnidirectionnel
Gain de l'antenne	5 DBi
Nombre maximum de connexions	16
Type de commande	Bouton RESET
Signalisation locale	État : DEL (vert)
Enregistrement de données	Rapports des événements
Type de connexion intégrée	RJ45
Nuance de la couleur	Blanc
Hauteur	86 Mm
Largeur	86 Mm
Profondeur	35 Mm
Poids du produit	146 G

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Certifications du produit	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-30...70 °C
Humidité relative	10...90 %, sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	207,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	9,438 Kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	105,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 Cm
Poids de l'emballage 3	254,000 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	13
Empreinte carbone du cycle de vie total	140 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	45.70870088368063
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	46 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.045408909371103506
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.07056776856459585
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	93.6966290085214
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	80 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.44783780935071305
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone du cycle de vie total	140
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
Sans PVC	Oui
Profil de circularité	🔗 Informations De Fin De Vie
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**