

BIEN choisir sa VMC :



PLUS de QAI
MOINS de CONSO
MOINS DE DÉPÉDITION

4 VENTILER, FILTRER L'AIR INTÉRIEUR

3 VENTILER, LIMITER LES DÉPÉDITIONS THERMIQUES

2 VENTILER, LIMITER LA CONSO ELECTRIQUE

1 VENTILER, RENOUVELER L'AIR



FAST'AIR

FAST'AIR
Hygrovariable

EVIA BC



EVIA PERF

EOLIS HYGRO
Disponible
en septembre 2019

EVIA QAI



1 Ventiler et renouveler l'air

	AIR'AXIAL	FAST'AIR STANDARD	FAST'AIR HYGROVARIABLE	MICROPRO 2
	Rénovation 	Rénovation 	Rénovation 	Neuf Rénovation 
Système	Autoréglable	Autoréglable	Hygrovariable	Autoréglable
	Hygrovariable			Hygrovariable
Débits	Hygostat Pré-réglé 75% HR		Hygostat Pré-réglé 75% HR	Hygostat Pré-réglé 75% HR
Classe	E	E	E	C
Eco-design	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Piquages	Moulés	Moulés	Moulés	Fixes
Interrupteur	Non fourni	Non fourni	Non fourni	Non fourni
Certification	CE	NF-ELEC	NF-ELEC	NF-ELEC
Garanties	2 ans	3 ans	3 ans	2 ans

VENTILE
24h/24hCONTRÔLE
DE L'HUMIDITÉVENTILE
24h/24hCONTRÔLE
DE L'HUMIDITÉVENTILE
24h/24hCONTRÔLE
DE L'HUMIDITÉ



2 Ventiler et limiter la conso ELEC. **3 Ventiler et limiter les déperditions thermiques** **4 Ventiler et filtrer l'air intérieur**

	ÉVIA BC	ÉVIA PERF	HYGRO + BASSE.AIR	ÉOLIS HYGRO	ÉVIA QAI
	Rénovation	Rénovation	Neuf Rénovation	Neuf Rénovation	Rénovation
Système	Hygrovariable 2 HR Control	Hygrovariable 2 HR Control	Hygroréglable	Hygroréglable	Hygrovariable 2 HR Control
Débits	Sondes hygrométriques (sur piquages cuisine et SdB principale)	Sondes hygrométriques (sur piquages cuisine et SdB principale)	Débits modulés via les bouches	Débits modulés via les bouches	Sondes hygrométriques (sur piquages cuisine et SdB principale) + sonde QAI
Classe	B	B	C / B (Basse conso)	En cours de test	B
Eco-design	Applicable	Applicable	Applicable	Applicable	Non applicable
Piquages	Amovibles QUICK'AIR STOP	Amovibles QUICK'AIR STOP	Amovibles	Moulés	Amovibles QUICK'AIR STOP
Interrupteur	Bouton poussoir GV tempo 30 mn	Bouton poussoir GV tempo 30 mn	---	---	Bouton poussoir GV tempo 30 mn
Certification	NF-ELEC	NF-VMC	QB - VMC HYGRO	QB - VMC HYGRO	NF-ELEC
Garanties	5 ans	5 ans	10 ans	5 ans	5 ans

FACILE
À INSTALLERBASSE
CONSOMMATIONFACILE
À INSTALLEREN MOYENNE 80 €*
D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGEEN MOYENNE
192 €* D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGEEN MOYENNE
192 €* D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGEEXTRACTION
HUMIDITÉ/POLLUANTSFACILE
À INSTALLERCONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
D'HUMIDITÉCONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
D'HUMIDITÉCONSO ÉLECTRIQUE :
RÉDUITE DE 33 % *AIR ENTRANT
FILTRÉ

5 Ventiler, limiter les déperditions thermiques et filtrer l'air

AIR 2 COMPACT

Double Flux **HR-80** à 90 %

NEXAIR

Double Flux - 65 à 75 %



	AIR 2 COMPACT	NEXAIR
	Neuf / Rénovation	Neuf / Rénovation
Système	Autoréglable	Autoréglable
Rendement	80 à 90 %	72 %
Classe	B	D
Eco-design	Applicable	Applicable
Piquages	Amovibles	Moulés
Interrupteur	Interrupteur ventilation/by pass	Interrupteur ventilation/by pass
Certification	CE	CE
Garanties	10 ans	3 ans

PHOTOS NON CONTRACTUELLES