

## FICHE PRODUIT

Réf FNR : 2401349

FNR :

Code EAN : 3660849505158

**Libellé Produit : TaHoma Serenity vidéo - Pack Sécurité Connectée avec caméra**

REF client :

Gamme : commandes domotiques

### PHOTO

 TaHoma®Serenity video  
Pack sécurité connectée avec caméra



### TEXTE COMMERCIAL

#### TaHoma Serenity Vidéo : Pack Sécurité Connectée avec caméra

- \* Plus de sérénité : À distance et à tout moment, vérifier et contrôler que tout va bien chez moi.
- \* Prévenez-moi : En cas d'intrusion, recevoir une alerte sur mon smartphone.
- \* Garder un œil sur ma maison : Surveiller et enregistrer automatiquement les événements grâce à la caméra.
- \* Protection active: En cas d'intrusion, les équipements connectés à TaHoma s'activent simultanément pour protéger ma maison (les volets roulants se ferment, la lumière s'éclaire pour simuler une présence).
- + Tous les bénéfices de la maison connectée selon Somfy (compris de base)
- Application Smartphones & tablettes
- Fonctionne même en cas de coupure d'électricité (batterie de secours incluse)

### Composition du kit/ Provenance/ Garantie

#### Composition du kit :

- Pack tout inclus comprenant :
- la box TaHoma
  - la base Sécurité (sirène et batterie de secours intégrées)
  - 1 télécommande Sécurité
  - 1 détecteur de mouvements intérieur
  - 1 détecteur d'ouverture et de choc
  - 1 prise intérieure
  - 1 caméra intérieure
  - + Câble d'alimentation / Câble Ethernet / Piles / Bandes adhésives pour fixation facile
  - + Manuel rapide (notice complète + tutoriels vidéo en ligne)
  - + Notices pour les accessoires
- Fabrication :** Assemblage France

### Caractéristiques Logistiques

**Dimensions du pack :** (L x H x P) : 370 x 233 x 136 mm  
Poids (produit) : 2,7 kg

#### Palettisation logistique :

Taille de la palette : (L x H x P) : mm  
Nombre d'UVC/palette :  
Nombre d'UVC par couche :  
Nombre de couche par palette :

### Caractéristiques techniques

#### Box TaHoma

Fréquence radio + Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées

433,42 MHz : RTS

• 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW

868-870 MHz : io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes, avec « LBT » ( Listen Before Talk )

• 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW

• 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW

• 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW

Indice de protection : IP20

Dimensions (L x l x h) : 110 x 71,25 x 28,13 mm

Boîtier : plastique ABS

Alimentation : USB 5 V DC 2 A max

1 port USB d'extension

#### Base Sécurité

Sirène: 85dBa à 1m

Batterie Li-thium-ion 2400mAh / Autonomie : 8h (valeur donnée à titre indicatif, basée sur une utilisation standard)

3 ports USB additionnels d'extension

Télécommande Sécurité  
Pile lithium CR2430 incluse (x1)

#### Détecteur de mouvements intérieur

Détection infra rouge

Détection à 8m / Angle: 104°

Portée radio : 200 m en champs libre

Pile lithium CR123 incluse (x1) / durée de vie 3 ans

Dimensions: 43 mm x 42 mm x 16 mm

Fixation : collé (Bandes adhésives incluses) ou fixé (vis non incluses)

#### Détecteur d'ouverture et de choc

Déetecte les intrusions (ouvertures) ou tentatives d'intrusions (chocs)

Portée radio : 200 m en champs libre

Pile lithium CR123 incluse (x1) / durée de vie 3 ans

Dimensions: 97 mm x 47 mm x 23 mm

Fixation : collé (Bandes adhésives incluses) ou fixé (vis non incluses)

#### Prise intérieure

Alimentation : 230 VAC 50 Hz

Puissance commutée : 3600 W/16 A max

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 30 m en champ libre

Température de fonctionnement : -25 °C à +50 °C

Indice de protection : IP20 (utilisation intérieure)

#### Caméra intérieure

Qualité vidéo : HD 1280x720

Enregistrement vidéo : séquence d'1 minute par détection

Angle de vue : H->75° V->45°

Vision nocturne à 5 mètres (LEDs)

Connexion réseau : Wifi / ethernet