



**AUVENT UNE VOITURE  
SAPIN DU NORD CONTRECOLLÉ  
ASSEMBLAGE TRADITIONNEL  
BAC ACIER**



**RÉFÉRENCE : KA 3550 BA**

**DIMENSIONS**

- **Hors tout** : 3,50 x 5,05 m = **17,68 m<sup>2</sup>** (surface du toit)
- **Au sol** : 3,00 x 3,62 m = **10,86 m<sup>2</sup>**
- **Hauteur totale** : 3,10 m
- **Dimensions passage** : largeur 2,76 m / hauteur : 2,20 m
- **Débords de toit** : 250 mm à l'éégout (chevron) et 700 mm en pignon (panne)

**CARACTÉRISTIQUES**

**Structure :**

\*4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

\*3 pannes en épicéa du nord contrecollé raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Pannes assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

\*2 pignons avec entrain moisé en épicéa massif séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

\*14 chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm.

**Usinage du bois sur centre d'usinage en commande numérique avec tenon et mortaise, chevilles bois, etc.**

**Couverture** : liteaux sur chevrons recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA
- **Certification** : PEFC
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)

**FABRIQUE EN FRANCE**



Visuels non contractuels

**PRODUIT LIVRÉ**

**3701406705922**



**FABRICATION FRANÇAISE**

**COLIS**

- Emballage : 1 palette : 300 x 120 x 40 cm  
1 colis : 500 x 24 x 16 cm
- Poids : 500 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- Installer sur des plots béton ou sur une dalle de béton avec pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants en bois contre collé de section : 120 x 120 mm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Certification PEFC

Les



produit :

