

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS		
CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES		
GRES / NO RECTIFICADO		
Producto / Produit / Product	KRACO GRIS MATE	45X45
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valores Valeurs Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur <i>Length and width</i>	±0,6%
	Grosor Épaisseur <i>Thickness</i>	±5%
	Rectitud de los lados Justices des côtes <i>Warpage of edges</i>	±0,5%
	Planitud de superficie Planéité de surface <i>Flatness</i>	±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i>	3% < E ≤ 6%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture <i>Force of breakage</i>	Min. 1000 N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance à la flexion <i>Resistance to the Flexion</i>	> 22 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion <i>Resistance to surface abrasion</i>	III
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique <i>Thermal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN 16165:2022	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement <i>Resistance to the sliding</i>	CLASE 1 R9
	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Résistance aux taches <i>Stains resistance</i>	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosa cerámica esmaltada, uso interior y exterior (excepto en zonas de riesgo de helada)

Ceramique, carreaux émaillé, intérieure et extérieure (sauf risque de zones gel)

Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior use. (Not suitable for exterior use in frost risk regions)