

schede tecniche

INSO



STONE  
collect

Dolomiti Multi 15,2x61,5

## caratteristiche tecniche

technical specifications • caractéristiques techniques

## Glam Stone

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur $\pm 0,3\%$ spessore / thickness / épaisseur $\pm 5\%$ ortogonalità/ widing / orthogonality $\pm 0,3\%$ planarità/ flatness / planéité $\pm 0,4\%$	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	Eb $\leq 0,5$ (valore massimo individuale 0,6%)
<b>FORZA DI ROTTURA</b> breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 35/\text{mm}^2$	
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 1300$	$\geq 1300$ (spessore $\geq 7,5$ mm) $\geq 700$ (spessore $< 7,5$ mm)
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	$\leq 9$	
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
<b>RESISTENZA AL GELO</b> frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
<b>RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd</b> determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
<b>FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCI-VOLOSITA'</b> anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R9 finitura outdoor R11	R 9 a+b R 11 a+b+c
<b>DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS</b> scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	$\geq 5$	

## Tk

CARATTERISTICA TECNICA technical characteristic caractéristique technique	NORMA DI RIFERIMENTO standard reference norme de référence	VALORE RICHIESTO value required valeur prescrite par la norme	RISPONDEZZA ALLA NORMA compliance with the standard correspondance à la norme
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ length and width/ longueur et largeur $\pm 0,3\%$ spessore / thickness / épaisseur $\pm 5\%$ ortogonalità/ widing / orthogonality $\pm 0,3\%$ planarità/ flatness / planéité $\pm 0,4\%$	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	Eb $\leq 0,5$ (valore massimo individuale 0,6%)
<b>FORZA DI ROTTURA</b> breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 35/\text{mm}^2$	
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 1300$	$\geq 1300$ (spessore $\geq 7,5$ mm) $\geq 700$ (spessore $< 7,5$ mm)
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	$\leq 9$	
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
<b>RESISTENZA AL GELO</b> frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
<b>RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd</b> determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
<b>FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCI-VOLOSITA'</b> anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R10 finitura outdoor R11	indoor R10 outdoor R11 a+b+c
<b>DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS</b> scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	$\geq 5$	

SCAN ME.



IMSO Website

IMSO s.r.l.  
Via Mantegna, 2  
42048 Rubiera (RE)  
P.Iva 01646810356  
Tel +39 0522 999135  
Fax +39 0522 999105

# IMSO

Sales Manager:  
[cristiano@imsoceramiche.com](mailto:cristiano@imsoceramiche.com)

-

Sales Assistants  
[antonella@imsoceramiche.com](mailto:antonella@imsoceramiche.com)  
[monia@imsoceramiche.com](mailto:monia@imsoceramiche.com)  
[nadia@imsoceramiche.com](mailto:nadia@imsoceramiche.com)  
[roberta@imsoceramiche.com](mailto:roberta@imsoceramiche.com)

-

Account Administration:  
[paola@imsoceramiche.com](mailto:paola@imsoceramiche.com)  
[laura@imsoceramiche.com](mailto:laura@imsoceramiche.com)

FOLLOW US.



#imsodesign

[info@imsoceramiche.com](mailto:info@imsoceramiche.com)  
[www.imsoceramiche.com](http://www.imsoceramiche.com)