

**Les plus produit :**

- Structure acier très résistante
- Nouvelle construction du corps de chauffe : performance de chauffe accrue
- Compact et portable
- Réglages de la puissance de chauffe et de l'orientation du chauffage
- Fonction ventilateur
- Surface de chauffe jusqu'à **30 m<sup>2</sup>**
- IP24 : Usage possible dans les pièces humides (protégé contre les éclaboussures et les projections d'eau)

**CARACTÉRISTIQUES**

Puissance :	3000 W
Tension d'alimentation :	220 - 240 V / 50Hz
Vitesse de ventilation :	3,2 m/s
Type de chauffage :	Électrique - Résistance inox
Réglages de chauffe :	1500 W / 3000 W
Volume de chauffe :	276 m <sup>3</sup> /h
Protection anti-surchauffe :	62°C
Classe de protection :	IP24
Niveau de bruit à 1m :	55 dB

**USAGES**

Séchage sur chantier



Salle de sport



Petites serres

**Équipements**

- Protection contre les surchauffes
- Réglage en continu du thermostat
- Poignée de transport isolée
- Câble électrique de 1,35m

**DONNÉES DE GESTION**

Réf :	440031
Gencod :	3283494400311
Poids brut :	4 Kg
Poids net :	3,2 Kg
Conditionnement :	T.B.C.
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

