

EAG2000RS

Meuleuse d'angle 2000 W

Features

- Carter de sécurité orientable sans outil
- Poignée arrière pivotante sur 180° pour un travail de précision
- Démarrage progressif
- Poignée auxiliaire droite ou gauche avec espace de rangement pour clé de service
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule simplifié
- Grand interrupteur à gâchette bi-matière
- Voyant lumineux de présence de tension Livetool Indicator™
- Poignée bi-matière GripZone™ pour une prise en main ferme et confortable





DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu

SPECIFICATION (1)

EAG2000RS

N° d'article :	5133000550
Alésage (mm)	22
Broche (mm)	M14
Catégorie :	Meuleuses
Fourni avec	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	95
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	106
Niveau de vibration (m/s ²)	8.5
Ø disque (mm)	230
Poids (kg)	6.0
Puissance absorbée (W)	2000
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	6,000