

## RUBSON FIX & DEFIX

Colle super puissante à base de polymère Hybride Démontable

Maintien jusqu'à 6 Kg par point de colle\* et se décolle sans abîmer\*\*

### DESTINATIONS



- Permet de fixer de nombreux objets comme des crochets, des porte-lumières, des petites étagères, des objets de salle de bain, et d'autres petits objets sans endommager vos murs\*\*.
- Peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur.
- Accrocher une patère au mur, un petit luminaire solaire, une boîte aux lettres extérieure...
- Vous voulez changer la déco ! cette formule colle est « démontable » à l'aide d'une spatule plate !
- Décollez l'objet sans abîmer votre support !
- Collage sur Matériaux non poreux : carrelage, PVC, métal, verre, miroir,
- Ou Matériaux poreux\*\* : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

\*\* Sur matériaux et/ou supports poreux, des tâches peuvent persister sur le support après avoir décoller l'objet.

### BÉNÉFICES

- Séchage transparent
- Démontable (voir rubrique « Mise en œuvre »)
- Finitions parfaites, collage propre!
- Maintien immédiat
- Tous types de matériaux (sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Ne coule pas
- Peut être peint
- Nettoyage facile au chiffon sec

### CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement	Tube 44gr
Couleur	Transparent
Formule	Polymère hybride démontable
Tack initial/Maintien immédiat	15g/cm <sup>2</sup> (150kg /m <sup>2</sup> ) Maintien immédiat (selon le poids de l'objet)
Réajustable	Pendant le collage (10 mn maxi)
Temps de séchage	48 h environ
Résistance mécanique après séchage complet	*Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 6 kg/ 5cm <sup>2</sup> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)
Démontable	Après minimum 48 h de séchage, libre à vous de décoller sans abîmer vos supports**
Nettoyage	Après séchage nettoyer avec un chiffon sec
Consommation	Tube 44gr = 45 plots de 1cm <sup>2</sup> ou 60 cm linéaire de cordon diam 10mm

### FICHE TECHNIQUE

RUBSON FIX & DEFIX Tube 44gr

Mise à jour : 01/07/2024



## MISE EN OEUVRE

### Préparation du support :

Le support doit être propre, dégraissé, poncé et sans papier peint.

### Application pour le tube :

- Dévisser le bouchon et enlever l'opercule aluminium.
  - Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller (**idéalement en périphérie de l'objet**).
  - Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
  - Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
  - Reboucher le tube après usage
- 
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller (**idéalement en périphérie de l'objet**).
  - Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
  - Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
  - Reboucher la canule après usage

**Lorsque l'envie vous vient de changer de Déco ou récupérer votre objet ! une semaine après... quelques mois, un an ou plus... !**

### Comment décoller facilement votre objet ?

Vous pouvez facilement l'enlever à l'aide d'une spatule plate.

- Glisser la spatule entre votre objet et le mur, puis cisailler le film de colle, vous pouvez vous aider, si nécessaire d'un maillet en caoutchouc.
- Une fois l'objet décollé, Vous pouvez facilement retirer par pelage à la main ou à l'aide de la spatule le film de colle qui restera collé sur le mur ou au dos de l'objet décollé sans abîmer votre mur et/ou votre objet.

\*\*Attention ! : Si l'une des surfaces est fragile et/ou très poreuse (plâtre, bois, peintures, vernis...) des tâches permanentes peuvent persister sur la surface fragile après avoir retiré le film de colle.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Pour faciliter l'extrusion du tube, pétrir le tube et utiliser les 2 mains.**

**Utilisable en intérieur & extérieur (ne convient pas pour des collages en immersion totale)..**

**Nettoyage immédiatement au chiffon sec, et après séchage par grattage.**

**Durée de conservation : 12 mois si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.**

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>**

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

## HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de sèvres  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

## FICHE TECHNIQUE

RUBSON FIX & DEFIX Tube 44gr

Mise à jour : 01/07/2024