FIXATION ACRYLIQUE INTÉRIEUR

DESCRIPTION

Colle de fixation acrylique idéale pour fixer de nombreux objets en intérieur : plinthe, patère, tasseau, lambris, baguette, dalle, panneau décoratif, rosace, moulure….



CARACTÉRISTIQUES

- Requiert au moins une surface poreuse
- Prise rapide
- Comble les irrégularités du support jusqu'à 5mm
- Multi-matériaux : bois, PVC, céramique, béton, brique… (sauf PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➢ Formule	Acrylique
➢ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage
➢ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

CONSOMMATION

14m linéaire de cordon diamètre 5mm.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau / Colle sèche : grattage

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abris du gel entre +5°C et +25°C.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, dégraissé et non friable.

APPLICATION

Couper l'extrémité de la canule selon le diamètre souhaité. Couper le bout de la cartouche. Visser la canule puis insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur. Appliquer la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller. Assembler les 2 éléments en appuyant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12h à 24h.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30628824	Cartouche 280ml	12	3549212494193

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK S.A. – 51 Esplanade du Général de Gaulle, 92800 Puteaux-La Défense, France