Dites Oui à

LOCTITE

LOCTITE Bloc Écrou

Pouvoir Bloquant



DESTINATIONS

- Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes d'amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles, couvercles de boîtes, boulons de supports moteurs

- L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants

BÉNÉFICES

- **Pouvoir bloquant**
- **Demontable**

- ETANCHE
- PROTEGE contre la corrosion

CARACTERISTIQUES	
Conditionnement	Tube : 5g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 5 à 10 minutes. Résistant au bout de 24h
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec

Dites Oui à LOCTITE

MISE EN OEUVRE

- Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de graisse, d'huile.
- Appliquer plusieurs gouttes de Loctite BLOC ECROU sur la totalité des filets de la partie mâle du boulon, puis venez visser l'écrou à l'endroit souhaité, laisser agir et durcir le produit pendant au moins 5 à 10 mn.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Protégez la zone de travail de toute éclaboussure accidentelle. Les pièces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Agiter vigoureusement le flacon
- Appliquer plusieurs gouttes sur la zone du boulon qui va s'engager dans l'écrou
- Assembler le boulon et l'écrou et serrer selon les besoins

Dites Oui à

LOCTITE®

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T06:08:13.343Z