

LABGLU432701

FEEL
GOOD
INSIDE**RECTICEL**
insulation

Colle à base d'eau pour
panneaux d'isolation acoustiques

Watergedragen lijm
voor akoestische isolatieplaten

Water-borne glue
for acoustic insulation panels

Cola a base de agua para
paneles de aislamiento acústico

Cola de base aquosa para
painéis de isolamento acústico

**800
g/m²***

*Exigences d'installation : voir au verso / *Installatievereisten: zie keerzijde /
*Installation requirements: see overleaf / *Requisitos de montaje: ver el reverso /
* Requisitos de instalação: consulte o verso

CONTENANCE / INHOUD /
CONTENTS / CONTENIDO:

4kg**Forte adhérence****Sterke hechting****Strong adhesion****Fuerte adherencia****Forte aderência**

Pour murs uniquement

Enkel voor muren

Suitable for walls only

Solo para paredes

Adequado apenas
para paredes
5 411545 020159 >



FR

Colle à base d'eau pour panneaux d'isolation acoustiques Pour murs uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de séchage : ± 30 minutes
Température d'utilisation optimale : 15° - 25° C
Stockage : bien fermé dans un endroit frais et sec
Durée de vie : 9 mois après la production (fermé)
Application : manuelle avec une brosse à poils courts (rouleau)

APPLICATION :

Colle à base d'eau recommandée pour fixer au mur des panneaux d'isolation acoustiques avec les plaques de plâtre. L'application convient uniquement pour les murs. Toutes les suspensions (p. ex. éléments de chauffage) doivent être fixées sur un mur de fondation suffisamment solide. La qualité de la base doit être garantie avant d'appliquer la colle.

MODE D'EMPLOI

Volume à appliquer : Min. 800 g / m² (panneau d'isolation acoustique + plaque de plâtre). La consommation recommandée s'élève à 200 g sur chaque côté à coller. min. 200g/m².

ATTENTION

CIT/MIT (3:1 (55965-84-9). Peut entraîner une réaction allergique.

Toujours consulter les instructions d'installation complètes sur www.recticelinsulation.com

Recticel Insulation - Zuidstraat 15 - BE- 8560 Wevelgem - www.recticelinsulation.com

NL

Watergedragen lijm voor akoestische isolatieplaten Enkel voor muren

TECHNISCHE KENMERKEN

Droogtijd: ± 30 minuten
Optimale gebruikstemperatuur: 15° - 25° C
Stockage: goed afgesloten op een koele en droge plaats
Houdbaarheid: 9 maanden na productie (gesloten)
Aanbrenging: manueel met kortharige borstel (rol)

AANBRENGING:

Watergedragen lijm aanbevolen om akoestische isolatieplaten met de gipsplaten aan de muur te bevestigen. Aanbrenging enkel geschikt voor muren. Alle ophangingen (bv. verwarmingselementen) moeten aan een voldoende stevige basismuur bevestigd worden. De kwaliteit van de ondergrond moet gegarandeerd zijn alvorens de lijm aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aan te brengen volume: Min. 800 g/m² (akoestische isolatieplaat + gipskartonplaat). Het aanbevolen verbruik bedraagt 200 g op elke te verlijmen zijde. min. 200g/m².

OPGELET

CIT/MIT (3:1 (55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Raadpleeg steeds de volledige installatieinstructies op www.recticelinsulation.com

EN

Water-borne glue for acoustic insulation panels Suitable for walls only

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Drying time: ± 30 minutes
Optimal processing temperature: 15°-25° C
Storage: well-sealed, in a cool, dry location
Shelf life: 9 months after manufacturing date (closed)
Application: manually, using a short-bristled brush (paint roller)

APPLICATION:

Water-borne glue recommended for the securing of acoustic insulation panels to walls with drywall. Only suitable for application to walls. All elements that require mounting (e.g. heating elements) must be attached to a supporting wall of sufficient strength. Ensure the quality of the substrate before applying the glue.

INSTRUCTIONS FOR USE

Required amount for application: Min. 800 g/m² (acoustic insulation panel + plasterboard). The recommended usage is 200 g for each side to be glued. min. 200g/m².

NOTE:

CIT/MIT (3:1 (55965-84-9). May cause an allergic reaction.

Always consult the complete installation instructions at www.recticelinsulation.com

ES

Cola para paneles de aislamiento acústico Solo para paredes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de secado: ± 30 minutos
Temperatura de uso óptima: 15° - 25° C
Conservación: bien cerrado en un lugar fresco y seco
Período de conservación: 9 meses a partir de la fecha de producción (cerrado)
Aplicación: manual con un cepillo de pelo corto (rodillo)

APLICACIÓN:

Cola a base de agua recomendada para la sujeción en la pared de paneles de aislamiento acústico con paneles de yeso. Aplicación exclusivamente indicada para paredes. Todos los elementos suspendidos (p. ej., radiadores), deberán fijarse a una pared lo suficientemente resistente. La calidad de la base debe estar garantizada antes de aplicar la cola.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Volumen a aplicar: Min. 800 g / m² (panel de aislamiento acústico + placa de yeso). La cantidad de uso recomendada es de 200 gr por cada lado que se va a encolar. min. 200g/m².

ATENCIÓN

CIT/MIT (3:1 (55965-84-9). Puede provocar reacciones alérgicas.

Siempre consulte las instrucciones de instalación completas en www.recticelinsulation.com

PT

Cola de base aquosa para painéis de isolamento acústico Adequado apenas para paredes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempo de secagem: ± 30 minutos
Temperatura ótima de processamento: 15°-25° C
Armazenamento: bem fechado num local fresco e seco
Vida útil: 9 meses após a data de fabrico (fechado)
Aplicação: manualmente, utilizando uma trincha de cerdas curtas (rolo)

APLICAÇÃO:

Cola de base aquosa recomendada para fixar painéis de isolamento acústico a paredes com estuque. Adequado apenas para aplicação em paredes. Todos os elementos que exijam montagem (por exemplo, elementos de aquecimento) têm de ser fixados a uma parede de apoio com resistência suficiente. Certifique-se da qualidade do substrato antes de aplicar a cola.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quantidade necessária para aplicação: Min. 800 g / m² (painel de isolamento acústico + gesso cartonado). A utilização recomendada é de 200 g por cada lado a colar. min. 200g/m².

NOTA:

CIT/MIT (3:1 (55965-84-9). Pode provocar reações alérgicas.

Consulte sempre as instruções completas de instalação em www.recticelinsulation.com

