

Clavier mural électrique VELUX KLI 310



Utilisez facilement vos produits électriques ou solaires VELUX avec le clavier mural KLI 310. Le clavier présente un design neutre et permet d'actionner tous les types de moteurs stores intérieurs, stores extérieurs pare-soleil et volets électriques VELUX. Il offre une utilisation simple des fonctions ouverture/arrêt/fermeture et permet de regrouper plusieurs produits du même type.

- Contrôlez facilement n'importe quel produit motorisé à énergie solaire ou électrique VELUX à l'aide du clavier mural universel.
- Manipulez facilement et rapidement jusqu'à 200 produits motorisés électriques ou à énergie solaires VELUX simultanément.
- Placez le clavier mural à l'endroit de votre choix grâce au support mural.

Informations techniques

Clavier mural électrique VELUX KLI 310	Matériau et couleur	ABS (plastique), blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	Produit avec emballage : 235 x 153 cm x 48 mm (L x H x P). Poids : 0,224 kg Clavier mural : 82 x 82 x 17 cm (L x H x P). Poids : 0,125 kg.
	Installation et utilisation	Le clavier mural est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un salon ou une salle de bains). Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Compatibilité	Le clavier mural KLI 310 est basé sur la technologie des radiofréquences (RF) et les signaux sont transmis dans la gamme 868 MHz. Le clavier mural est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et peut être utilisé avec les moteurs pour fenêtre VELUX solaires et électriques, ainsi qu'avec les produits de protection contre le soleil intérieurs et extérieurs.
	Raccordement	Connexion VELUX io-homecontrol de 868 MHz