

SUPERGLUE-3 Spécial Plastiques

Colle cyanoacrylate



DESTINATIONS

Idéal pour les réparations sur tous les plastiques rigides, même les plus difficiles (fournitures de bureau, accessoires auto, lunettes, appareils ménagers, jouets, électroménager, télécommandes, ordinateurs...) où le cyanoacrylate normal est peu adapté.

Supports :

- Tous les plastiques rigides* (Vinyle, Plexiglas, PVC, ABS, Nylon...) et même les plastiques les plus difficiles comme le polyéthylène et le polypropylène.

* sauf le Téflon

BÉNÉFICES

- **Idéale pour tous les plastiques mêmes les plus difficiles (Polyéthylène, Polypropylène, PVC, Plexiglas...)**
 - **Formule super-puissante**
-
- Prise ultra-rapide : adhérence parfaite en quelques secondes
 - Pour le flacon d'activateur : pratique, Stick intégré, bouchon de sécurité
 - Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant
 - Pour le Tube : formule fluide, s'étale facilement. Système anti-séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 2g + 4ml
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 5 à 10 secondes. Résistance finale après 30 secondes.
Résistance aux températures	-50°C à +120°C
Stockage	Conserver verticalement dans un endroit frais et sec

MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Pour le flacon d'activateur : appuyer et dévisser le bouchon de sécurité.
- Pour le tube de Loctite Spécial Plastiques, visser à fond l'ensemble bouchon/embout : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Avec le stylo activateur, appliquer une fine couche d'activateur sur les 2 deux parties à assembler.
- Laisser l'activateur sécher 5 à 10 secondes
- Avec le tube de Loctite Spécial Plastiques, appliquer un peu de colle sur une des parties/surface à assembler.
- Assembler et presser pendant 30 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention : si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
- Conserver hors de la portée des enfants
- Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE
- Conservation : dans un endroit sec et frais
- Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Étant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022