



### Les plus produit :

- Technologie POWER N'SILENT : plus de puissance et moins de bruit (59dB à 7m)
- Moteur central et 2 tête de compression : plus de rendement et plus d'air délivré
- Compresseur sans huile, sans entretien
- Facile à transporter grâce aux deux roues et la poignée
- Moteur induction 2 pôles à service quasi-continu S3 à 50%

### CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	50 L				
Pression maxi :	8 bar				
Puissance moteur :	2 HP				
Débit d'air aspiré :	250 l/min				
Débit d'air restitué à 7 bar :	110 l/min				
Débit d'air restitué à 3 bar :	185 l/min				
Vitesse de rotation :	2850 tr/min				
Puissance acoustique LWA :	84 dB(A)				
Puissance acoustique à 7M :	59 dB(A)				
Type d'entrainement :	Coaxial				
Cylindre(s) :	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Nombre :</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Type :</td> <td>sans huile</td> </tr> </table>	Nombre :	2	Type :	sans huile
Nombre :	2				
Type :	sans huile				
Alimentation :	230 V - monophasé				
Puissance électrique :	1,5 Kw				
Intensité électrique nominale:	5,5 A				

### UTILISATIONS

Entretien	Travaux	Peinture
 Soufflette	 Agrafeuse / Cloueuse	 Aérographe
 Pistolet de gonflage	 Meuleuse droite	 Pistolet pour retouches
 Pulvérisateur	 Marteau burin	
 Lance de lavage	 Clé à choc*	
	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le lubrificateur ou le mini huileur	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le filtre épurateur

\*fonctionnement intermittent

### EQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue				
Manomètres :	2				
Filtres :	2				
Détendeur :	Oui				
Roues :	Oui - 2 roues pleines + plots				
Entretien	Purge :				
Câble électrique :	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Section :</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Longueur:</td> <td>1,3 m</td> </tr> </table>	Section :	1 mm <sup>2</sup>	Longueur:	1,3 m
Section :	1 mm <sup>2</sup>				
Longueur:	1,3 m				

### DONNÉES DE GESTION

Réf :	425653
Gencod :	3283494256536
Poids brut :	30 Kg
Poids net :	27 Kg
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

