



PLUS PRODUIT

- Compact et léger
- Réserve d'air de 6 litres
- Sans huile, pour travail sans contraintes
- Portatif, facile à transporter et à stocker
- Manomètre et molette ergonomiques
- Stable et équilibré
- Bouton ON/OFF rétroéclairé



CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacité cuve : | 6 Litres |
| Pression maxi : | 8 bar |
| Puissance moteur : | 1,5 HP |
| Débit d'air aspiré : | 180 l/min |
| Débit d'air restitué à 7 Bar : | 85 l/min |
| Débit d'air restitué à 3 Bar : | 105 l/min |
| Vitesse de rotation : | 3 400 tr/min |
| Type d'entraînement : | Coaxial |
| Cylindre(s) | Nombre : 1 |
| | Type : alu - sans huile |
| Alimentation : | 230V - monophasé |
| Puissance électrique (50Hz) : | 1,1 kW |

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

| | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nombre de sortie : | 1 rapide détendu | |
| Filtre : | Minifiltre interne | |
| Détendeur : | oui | |
| Roues : | ventouses | |
| Entretien | Purge : | oui |
| | 1ère vidange : | - |
| | Type d'huile : | - |
| Câble électrique | Section : | 1,5 mm² |
| | Longueur : | 1,8 m |

UTILISATIONS

| ENTRETIEN | REPARATIONS | PEINTURE |
|----------------------|---|--|
| | | |
| Soufflette | Agrafeuse/cloueuse | Aérographe |
| | | |
| Pistolet de gonflage | Cloueur > 40 mm* | Pistolet basse pression |
| | | |
| Pistolet à graisse | Pistolet silicone et mastic | Pistolet pour retouches |
| | | |
| Pulvérisateur | | |
| | | |
| | IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur | IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur |

* fonctionnement intermittent

DONNEES DE GESTION

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Réf. : | 425728 |
| Gencod : | 3283494257281 |
| Poids : | 10,5 kg |
| Dimensions emballé : | 365*315*370 mm |
| Garantie : | 2 ans |
| Palettisation : | 45 pcs |
| Fabrication : | P.R.C |