












Les plus produit :

- Cuve 50L et pression maxi 8 bar
- Compresseur lubrifié avec tête carter alu et cylindre en fonte : durée de vie accrue
- Moteur électrique induction 2HP - 1100W
- Compact et facilement transportable grâce aux deux roues + poignée avant

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	50 L
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	195 l/min
Débit d'air restitué à 7 bar :	90 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	120 l/min
Vitesse de rotation :	2850 tr/min
Puissance acoustique LWA :	95 dB
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s) :	Nombre : 1
	Type : lubrifié
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique :	1,1 Kw

UTILISATIONS

Entretien	Travaux	Peinture
 Soufflette	 Agrafeuse / Cloueuse	 Aérographe
 Pistolet de gonflage	 Multi-outils	 Pistolet pour retouches
 Pulvérisateur	 Clé à choc*	
 Lance de lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou le mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

*fonctionnement intermittent

EQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Oui
Détendeur :	Oui
Roues :	Oui - 2 roues pleines + plots
Entretien	Purge : Oui
	1ère vidange : 80 h
	Type d'huile : 122014
Câble électrique :	Section : 0,75 mm²
	Longueur : 1,3 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	425794
Gencod :	3283494257946
Poids brut :	28 Kg
Poids net :	27 Kg
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

