

# FICHE TECHNIQUE BITUVITAL

## Dégoudronnant et Anti adhérent à l'huile végétale

### Nettoyant pour outils

#### **PRESENTATION**

**BITU-VITAL** est à base:

huile végétale  Stabilisant d'origine végétale

#### **AVANTAGES:**

- Aucune odeur,
- Efficacité accrue par rapport aux techniques traditionnelles  
Fuel interdites (application 1 fois sur 2 utilisations)
- Confort inégalé pour les utilisateurs
- Sans danger
- Laisse un film de protection

#### **UTILISATIONS:**

- Pulvérisation
- Pinceau

#### **COMPOSITION**

: Huile et stabilisant d'origine végétale.

<b>Caractéristiques physiques</b>	
Aspect	Vert/jaune liquide
Odeur	Douce, peu perceptible
pH	Non disponible (non miscible dans l'eau)
inflammabilité	Non inflammable (voir point éclair)
Viscosité	6.1 mPa.s à 20°C
Densité	Proche de 0.9 kg/l à 20°C
<b>Conditions d'emploi</b>	
Température de stockage	Température ambiante
Température de congélation	Inférieure à -10°C
Point éclair	173°C +/- 1°C
Application	En fine couche au fond des bennes ou sur les outils
Support	Matériaux propres, secs ou humides, mais non détrempés
Dosage	<200 g/m² - une application 1 fois sur 2 utilisations de la benne, maintien de l'efficacité du produit.
Emplois particuliers	Consulter le <b>service technique BITUVIA</b>

Date de révision 24/09/2024 Indice n°5

BITUVIA 2, rue Roger Dion 41000 Blois Tél. 02 54 58 23 10

Usine ZA Malakoff 41330 AVERDON e-mail: [bituvia@bituvia.fr](mailto:bituvia@bituvia.fr)

SARL au capital de 515 968 € - Siret 411 137 136 00023 – APE 2399 Z FR 63411137136