



FICHE TECHNIQUE

DEGRAISSANT DÉCRASSANT SURPUISANT

Dégraissant décrassant surpuissant

Tous sols non protégés

Nettoie sans effort et élimine en profondeur graisses et salissures tenaces.

S'utilise ponctuellement sur carrelages, sols plastiques, terres cuites, ciment, marbre... très encrassés (cuisine, atelier, garage...).

Agit sur les graisses alimentaires ou minérales, l'huile de vidange...

Ne convient pas pour nettoyer un sol protégé.

MODE D'EMPLOI

- Diluer 1/2L de Dégraissant pour 5L d'eau froide ou tiède.
- Etendre la solution à l'aide d'une serpillière ou d'un faubert, en mouillant bien le sol.
- Laisser agir environ 10 mn, en brossant les endroits les plus encrassés.
- Ramasser les résidus avec une raclette ou une serpillière.
- Bien rincer à l'eau claire, notamment sur les sols poreux destinés à être protégés.

RECOMMANDATIONS :

- Pour appliquer une protection, ne pas utiliser la serpillière qui a servi au décrassage.

Contre-indications : linoléum, parquets, peinture, vernis, aluminium, formica, et tout autre support contre-indiqué par le fabricant.

Composants :

Agents de surface non ioniques et anioniques : moins de 5%. Parfums, méthylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone.

Rendement : 60 à 100 m² /L.

PRÉCAUTIONS :

Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 480

Date : 27 10 09
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90