



DÉLAQUEUR

Description du produit	Préparateur de surface qui permet d'obtenir une excellente accroche sur les anciennes peintures. Facile à utiliser et peu odorant, il évite le ponçage et le dépoussiérage avant de repeindre. Il dégrasse et dépoli, ce qui assure une meilleure adhérence de la couche de rénovation. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Qualités (points +)	Permet l'adhérence de toute peinture Simple et rapide Multi-supports Sans poussière Sans effort
Type de supports	Murs, plafonds, boiseries (porte, fenêtre, volet, abri de jardin, meubles, etc) et métal peint. Convient à toutes les anciennes peintures adhérentes, laques et vernis. Ne pas utiliser sur une peinture fraîche (attendre 8 jours minimum), ni écaillée ou non adhérente. Ne s'applique pas sur supports bruts. Ne permet pas de supprimer les irrégularités.
Préparations et Mise en œuvre	Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant d'ouvrir. Toute surface à préparer doit être saine, propre, sèche. Verser le produit DÉLAQUEUR sur un chiffon propre, sec et non pelucheux puis frotter l'ancienne peinture par mouvements circulaires en exerçant une légère pression afin de dépolir toute la surface à traiter. Laisser agir brièvement, mais ne laissez pas sécher le produit. Ensuite, éliminer soigneusement tous les résidus à l'aide d'un chiffon humide. Si des résidus de produit sont encore visibles sur la surface, répétez le processus. La bonne efficacité du produit est obtenue une fois que la brillance du support est cassée, ce qui favorisera par la suite la bonne adhérence de la nouvelle peinture. Laisser sécher avant de repeindre.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. Après utilisation, refermer soigneusement le bidon pour une meilleure conservation du DÉLAQUEUR. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.
Caractéristiques du produit	Matériel d'application : Chiffon propre, sec et non pelucheux puis chiffon humide Nettoyage du matériel : Eau Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Rendement : environ 16 m ² pour 0.5L Aspect : Liquide Beige Technologie : <5 % tensioactifs non ioniques, carbonates, glycol, eau, additifs.

**Sécurité :**

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001

Internet : <https://www.duluxvalentine.com/fr>