



## FICHE TECHNIQUE

# Détachant rouille sols extérieurs 1L

## Détachant rouille Sols extérieurs

*Elimine les traces de rouille  
sur tous types de sols,  
sauf marbre et pierres calcaires  
ou marbrières.*

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Contient de l'acide chlorhydrique. Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Eviter le contact avec les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. **NE PAS MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT.** Ne pas transvaser. T 6d Ne pas réutiliser le récipient vide.



**C Corrosif**



## MODE D'EMPLOI

- Faire une touche d'essai sur une partie peu visible afin de vérifier le comportement du support (notamment en cas de doute sur sa nature exacte).
- Protéger les parties métalliques éventuelles.
- Taches ponctuelles : verser l'équivalent d'un verre de produit dans 1L d'eau.
- Surfaces importantes : verser 1L de produit dans 5L d'eau.
- Appliquer localement ou étendre sur la surface à détacher.
- Laisser agir 3 à 5 mn puis brosser, puis bien rincer à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

### RECOMMANDATIONS :

- Produit acide : ne convient pas sur marbre, pierres calcaires, pierres marbrières. Utiliser alors le Détachant rouille pour marbre STARWAX.
- Ne pas appliquer sur surfaces métalliques (fer, fonte,...)
- Ne pas pulvériser sur pelouse, plantes et fleurs.
- Stocker à l'abri du gel.

### COMPOSANTS :

Agent de surface anionique : moins de 5 %.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 338

Date : 15 06 2010  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90