

# EVACUATE

**3** ANS  
GARANTIE

**10** ANS  
AUTONOMIE

## DETECTEUR DE FUMÉE INTERCONNECTABLE EVA042239



- 85dB** PUISSANCE SONORE
- BOUTON TEST / PAUSE
- LIVRÉ AVEC PILE
- INCLUS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de détection : Optique

Alimentation : Pile lithium CR123A ou CR17335

Durée de vie de la batterie : 10 ans

Emplacement de montage : Mur ou Plafond

Puissance Sonore : 85dB 5a° à 3 mètres

Sensibilité de l'alarme : 0.115-0.181 dB/m

Avertissement de pile faible : Oui

Zone de détection : 20-40m<sup>2</sup>

Certifications : EN 14604: 2005 +AC:2008

Température de fonctionnement : 0°C - 55°C

Taux d'humidité en fonctionnement : < 95%

Voyant d'alarme individuel : Oui

Interconnectable : Oui

Dispositif de mise en sourdine de l'alarme : Oui (10mn)

Avertissement de pile faible : Oui

Bouton de mise en sourdine en cas de pile faible : Oui (12H)

Garantie : 3 ans

| Logistique       | Produit                     | Produit emballé           | Carton                      |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Gencod           |                             | <b>3662366042239</b>      |                             |
| Code fournisseur |                             | <b>EVA042239</b>          |                             |
| Dimensions (mm)  | <b>Ø85mm Epaisseur 30mm</b> | <b>P53 x H130 x L90mm</b> | <b>P200 x H200 x L180mm</b> |
| Poids            | <b>96g</b>                  | <b>126g</b>               | <b>1300 g</b>               |
| PCB              |                             |                           | <b>10</b>                   |