

BATIFIBRE®

Créé et fabriqué en France



Le drain des fondations avec pose **SANS GRAVIER**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Domaine d'application	Drainage des fondations sans apport de gravier ni géotextile Pose manuelle
Drain support	BATIDRAIN SN4
Type d'enrobage	Fibre polypropylène vierge
Norme en référence	Conforme à l'ATEC n° 17.2/16-317 & certifié QB -68-01-317
Ouverture NF EN ISO 12 956	300µm ± 30% (voie humide)
Conditionnement	Barre avec un manchon

CONDITIONNEMENT

	Diamètre (mm)	Longueur barre (ml)	Nb de barres par palette	Longueur par palette	Référence
Conditionnement horizontal avec cadre en bois et bâche de protection anti-UV 12mois	90 ± 2,5mm	2,5 ± 1%	90 U	225 ml	DB09002524
Palet'box (PLV + protection anti-UV 12 mois)	90 ± 2,5mm	2,0 ± 1%	100 U	200 ml	PB02BF44FR



VERSION 03/2026 – SUPPRIME ET REMPLACE TOUTES LES FICHES TECHNIQUES DU BATIFIBRE® PRÉCÉDENTES



L'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsabilité de la société A.T.E., mais celle de l'utilisateur et/ou celle du transformateur.