



Enduit prêt à l'emploi

PLACOMIX® PRO - SEAU 22KG

L'enduit à joints prêt à l'emploi Placomix® Pro bénéficie d'une glisse agréable qui permet de limiter vos efforts. Il n'accroche pas aux outils, se place en un minimum de gestes et offre un ponçage facile ainsi qu'une bonne qualité de finition sans forcer. Sa nouvelle formule prête à l'emploi ne nécessite pas de malaxage, pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers !



Bénéfices

Environnement préservé

- Son seau contient 50% de matières recyclées

Productivité chantier

- Ne nécessite aucun malaxage

Productivité chantier

- Facile à appliquer

Esthétique

- Excellent pouvoir couvrant

Esthétique

- Finition soignée - Couleur blanche

Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Application

Jointoientment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi	Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi	Consommation minimum	525 g/m²
Réaction au feu	A2-s1,d0	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Numéro DoP	PEM021	Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Norme européenne	EN 13963:2005		
Etiquette Sanitaire	A+		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
A83620000	Placomix® PRO 22kg 33se	3496250266674	22.0	0.320	0.300	0.300	J+2
A83620011	Placomix® PRO 22kg 11se	3496250266674	22.0	0.320	0.300	0.300	J+4

Info-tri du produit