

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Nº 01CIM-CPR-2013
 BLANCO BRILLO 25x40

1.- CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO / UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE / CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT		
BALDOSAS CERÁMICAS PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E >10%, GRUPO BIII DRY – PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION E>10%, GROUP BIII CARREAUX DE CÉRAMIQUE PRESSÉS À SEC AVEC ABSORPTION D'EAU, E>10%, GROUPE BIII		
2.- USO O USOS PREVISTOS / INTENDED USE (S) / UTILISEZ LES UTILISATIONS PRÉVUES		
PARA PAREDES INTERIORES FOR INTERIOR WALLS POUR LES MURS INTÉRIEURS		
3.- MARCA REGISTRADA Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE / TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS / NOM OU MARQUE DÉPOSÉE DU FABRICANT ET ADRESSE DU FABRICANT		
CIMA CERAMICA, S.L.U. Ctra. Castellón-Alcora, Km. 10,5 12006 Castellón, SPAIN cima@cimaceramica.com		
4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES / SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE / SYSTÈME OU D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES		
SISTEMA 4 / SYSTEM 4 / SYSTÈME 4		
5.- NORMA ARMONIZADA / HARMONIZED STANDARD / NORME HARMONISÉE		
EN 14411:2012		
6.- PRESTACIONES DECLARADAS / DECLARED PERFORMANCE / PRESTATIONS DÉCLARÉES:		
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES / ESSENTIAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PRESTACIONES / PERFORMANCE / PERFORMANCES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA / HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION / SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	Clase A1	EN 14411:2012
Resistencia a la flexión / Flexural strength / Résistance à la flexion	>12 N/mm ²	
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C1 / Bond strength: Cementitious adhesive type C1 / Adhesion: Ciment-adhésif type C1	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad /Durability / Durabilité : Para uso interior / For internal use / Pour les murs intérieurs	Cumle / Comply / Conforme	
Fuerza de rotura /Breaking strength / Force rupture	espesor / thickness/ Épaisseur ≥ 7,5 mm ≥ 600 N espesor / thickness/ Épaisseur < 7,5 mm ≥ 200 N	
Capacidad de deslizamiento / Slipperiness / Glissance	PND / NPD	
Emisión de sustancias peligrosas / Release of dangerous substances / Émission de substances dangereuses. Cadmio - plomo /cadmium -lead/ cadmium – plomb / Cd - Pb	PND / NPD	
Resistencia a los choques térmicos / Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques	Cumle / Comply / Conforme	

CIMA CERAMICA, S.L.U
Ctra. Castellón-Alcora, km. 10,5
12006 Castellón- Spain
Teléfono: +34 964-56 53 31
cima@cimaceramica.com

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.

Les caractéristiques du produit identifiées au point 1 sont conformes aux propriétés déclarées au point 6.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Cette déclaration de propriétés est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

REGLAMENTO (UE) N° 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción.

REGULATION (EU) N° 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 establishing harmonized conditions for the marketing of construction products.

RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction.

Castellón, a 21 de Enero 2025



CIMA CERÁMICA, S.L.U
C.I.F. B-12615134
Ctra. Castellón-Alcora, Km. 10,5
12006 CASTELLÓN - España
Tel. 964 56 53 31 - Fax 964 56 50 21

Fdo. Mª Carmen Beltrán Albert
ADMINISTRADORA