

## 16 MM EVO F 750N / R100



FLEX LUB PLUS EVO est la nouvelle gaine à double peau avec un glissement très élevé : la paroi intérieure en composé polymère réduit la friction par rapport à une gaine standard en polypropylène. Elle est également transversalement élastique et garantie sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Facilement reconnaissable avec sa couleur bleue, sa ligne blanche et sa paroi intérieure blanche. Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642. Gaine avec tire-fil.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Code article:</b>      | ICTAQHFA16F     |
| <b>Classification</b>     | 34223           |
| <b>Couleur gaine</b>      | Bleu - RAL 5017 |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 16 mm           |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 10,3 mm         |
| <b>Couronne</b>           | 100 m           |
| <b>Palette</b>            | 6600 m          |

### Informations techniques

---

**Certification environnementale**

## Certification environnementale

Profil Environnemental Produit



## Applications

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| À l'extérieur                   | No  |
| À l'intérieur                   | Oui |
| Pose en montage apparent        | No  |
| Chape autonivelante et béton    | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo   | Oui |
| Saignée dans le sol             | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile     | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

## Fiche technique gaine

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Matériel                               | Polypropylène                              |
| Résistance à la compression            | 750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)         |
| Résistance au choc                     | 6J (IK08) - Lourd - (4)                    |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C - (2)                                 |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C - (2)                                |
| Résistance à la courbure               | Pliable - Transversalement élastique - (3) |
| Résistance à l'isolement               | >100MΩ                                     |
| Normes                                 | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262      |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)        | 960°C                                      |
| Certifications                         |                                            |

## Propriétés gaine

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| LS - Low Smoke    | IEC 61034-2 |
| HF - Halogen Free | EN 50642    |

---

**Propriétés gaine**

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Résistance au feu : non propagateur  
de la flamme EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique  
(récupère  $\geq 90\%$  du diamètre) EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse  
Tension DBT 2014/35/EU

Pré-lubrifiée ✓

Emballée avec une pellicule en  
polyéthylène recyclable à 100% ✓

