



GAZON SYNTHÉTIQUE

AG CO

WWW.AG-CO.FR



# GRUISSAN 34mm

Polyéthylène 70% / Polypropylène 30%

*Fibres et Confection*  
**100% QUALITÉ**

**RÉSISTANCE  
CHLORE, SEL, BROME**

Fibre 'C' et plate  
Trame en Latex  
Tissu renforcé (Fleece)

**DENSITÉ  
AU M<sup>2</sup>**

Touffes: 21 000  
Points: 20/10cm  
Jauge: 3/8

**RÉSILIENCE  
USURE / 6700 DTEX**

4.500  
8Dtex monofilament PE droit  
2.200  
8Dtex monofilament PP frisé

**POIDS  
AU M<sup>2</sup>**

  
**1,820 kgs**  
Fibres 1.080 kgs / M<sup>2</sup>  
(+/- 7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS



GUIDE DE POSE

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.