



### Principales

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamme                          | Odace                                            |
| Type de produit ou équipement  | Interrupteur multifonctions                      |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur |
| Application de l'appareil      | Commande VMC                                     |
| Vente par quantité indivisible | 1                                                |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                                        |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Affleurant                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                                                                                                                                                 |
| Fonction interrupteur                    | Va-et-vient                                                                                                                                                                      |
| Nombre d'actionneurs                     | 1                                                                                                                                                                                |
| Actionneur                               | Bascule                                                                                                                                                                          |
| Mode de fixation                         | Par vis et griffes                                                                                                                                                               |
| Marquage                                 | Symbole ventilateur                                                                                                                                                              |
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                 |
| Traitement de surface                    | Non traité                                                                                                                                                                       |
| Fonction disponible                      | Convertible en bouton poussoir                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface                   | Mat                                                                                                                                                                              |
| Type d'emballage                         | Emballage carton                                                                                                                                                                 |
| Courant nominal                          | 10 AX                                                                                                                                                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 250 V                                                                                                                                                                            |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                               |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| Type de charge                           | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W                                                                                                                     |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \phi = 0,3$                                                                                                                             |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 Cycles                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie électrique                  | 20000 Cycles                                                                                                                                                                     |
| Nombre de bornes                         | 3 bornes sans vis                                                                                                                                                                |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 Mm                                                                                                                                                                            |
| Signalisation locale                     | Sans                                                                                                                                                                             |
| Matière                                  | Plastique anti-UV : interrupteur à bascule<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation<br>PC (polycarbonate) GF10 : enveloppe                                            |
| Hauteur                                  | 74 Mm                                                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                         | 74 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                      | 31,2 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur d'encastrement       | 16,6 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids Net                       | 0,032 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Utilisation de l'interrupteur   | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modèle de déclenchement         | [6]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de bornes                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mode de raccordement            | Bornes sans vis                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...35 °C                                                                                                                   |
| Normes                                         | EN 60669-1                                                                                                                   |
| Certifications du produit                      | NF                                                                                                                           |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection IP                         | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,7 Cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 Cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,7 Cm    |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 43,1 G    |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8 Cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 16 Cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 24,5 Cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 518,3 G   |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 Cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 Cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 Cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 3,5508 Kg |

## Durabilité de l'offre

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 0.2 kg CO2 eq.        |
| Empreinte carbone de la fabrication     | 0.13500828641034374   |
| Empreinte carbone de la fabrication     | 0.1 kg CO2 eq.        |
| Empreinte carbone de la distribution    | 0.0069555562435892225 |
| Empreinte carbone de la distribution    | 0 kg CO2 eq.          |

|                                                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte carbone de l'installation               | 0.02793091126977344                                                                                                            |
| Empreinte carbone de l'installation               | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                   |
| Empreinte carbone de la phase d'usage             | 0.02093432846311006                                                                                                            |
| Empreinte carbone de la phase d'usage             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                   |
| Sans mercure                                      | Oui                                                                                                                            |
| Information sur les exemptions RoHS               |  Oui                                          |
| Empreinte carbone de la fin de vie                | 0.020866057189784643                                                                                                           |
| Empreinte carbone de la fin de vie                | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                   |
| Profil environnemental du produit (PEP)           |  Profil Environnemental Du Produit            |
| Empreinte carbone du cycle de vie total           | 1                                                                                                                              |
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 74 %                                                                                                                           |
| Directive RoHS UE                                 | Conforme aux dérogations  Déclaration RoHS UE |
| Régulation REACH                                  |  Déclaration REACH                            |
| Profil de circularité                             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                           |