

# FICHE PRODUIT

## 1906 Letter Table Bar 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Lampe de table, douille E27



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, entrées, cages d'escalier, salons, chambres, sous-sols

### Avantages du produit

- Lampe au design accrocheur avec LED aux couleurs néon Eye
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Interrupteur en ligne sur le câble
- Ampoule OSRAM incluse

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et verre
- Câble textile

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                            | 1,2 W         |
| Tension nominale                              | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                           | 50...60 Hz    |
| Courant d'appel                               | 6 A           |
| Durée courant appel T sub h50 / sub           | 100 µs        |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A      | 91            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 146           |
| Facteur de puissance λ                        | 0,40          |
| Classe de protection                          | II            |
| Mode d'opération                              | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux                                        | 100 lm    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 100       |
| Efficacité lumineuse                                 | 83.3 lm/W |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K    |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 70        |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1        |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diamètre          | 125,00 mm |
| Hauteur           | 231,00 mm |
| Poids du produit  | 305,00 g  |
| Longueur de câble | 1800 mm   |



1906 LETTER TABLE

Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Noir  |
| Couleur du teinte  | Noir  |
| Matériau de corps  | Acier |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
|------------------------------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                | Fiche type C (UE) |
| Type de protection               | IP20              |
| Gradable                         | Non               |
| Montage                          | Standing          |
| Emplacement montage              | Table             |
| Orientable                       | Non               |
| Avec source de lumière           | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable     | Oui               |
| Référence de la douille          | E27               |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 10000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 18 W LED / Disponible à partir de septembre 2025 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                      |

## Conseils de sécurité

- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | 1906 Table Letter                           |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075853201 | Etui carton fermé<br>1           | 137 mm x 137 mm x 273 mm                  | 493.00 g           | 5.12 dm³  |
| 4058075853218 | Carton de regroupement<br>4      | 290 mm x 290 mm x 298 mm                  | 2283.00 g          | 25.06 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.