

FICHE PRODUIT

1906 Letter Table Love 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Lampe de table, douille E27



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, entrées, cages d'escalier, salons, chambres, sous-sols

Avantages du produit

- Lampe au design accrocheur avec LED aux couleurs néon Eye
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Interrupteur en ligne sur le câble
- Ampoule OSRAM incluse

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et verre
- Câble textile

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,2 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant d'appel	6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	91
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	146
Facteur de puissance λ	0,40
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	40 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	40
Efficacité lumineuse	33.3 lm/W
Temp. de couleur	1200 K
Ra Indice de rendu des couleurs	30
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	125,00 mm
Hauteur	231,00 mm
Poids du produit	305,00 g
Longueur de câble	1800 mm



1906 LETTER TABLE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
--	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Table
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Maximum bulb wattage: 18 W LED / Disponible à partir de septembre 2025
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	1906 Table Letter
	Déclarations de conformité	CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075853188	Etui carton fermé 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	403.00 g	5.12 dm³
4058075853195	Carton de regroupement 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.