



SmartCross-Laser GX Set

Laser compact à lignes croisées vertes avec excellente visibilité, filetage de 1/4 po et pince de serrage à utilisation flexible - utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

Ce laser à lignes croisées projette une croix laser verte bien visible pour un alignement précis à l'horizontale et à la verticale des objets. Il est, en outre, doté d'une fonction d'inclinaison manuelle qui facilite le réglage de l'appareil sur une pente et d'un filetage de 1/4 po pour le montage sur un trépied ou sur la pince de serrage également fournie. Cette dernière permet l'utilisation optimale du laser dans l'aménagement intérieur des bâtiments et permet une adaptation rapide de la position et de la hauteur. La fixation sur le lieu d'utilisation a lieu ainsi sans endommagement des surfaces. Le mode récepteur manuel intégré permet d'utiliser le laser également à l'extérieur et pour des alignements à grandes distances. Le boîtier du laser est, en grande partie, en matière plastique recyclée et apporte une précieuse contribution à la durabilité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Diverses possibilités de fixation sans risque d'endommagement



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Précision	± 0,3 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	40 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 6 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
Dimensions (L x H x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Poids	276 g (pile incluse)

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E



Laser
515 nm



2



6x



LaserGreen
LASER



AUTOMATIC
LEVEL



GRX
READY



OPTION



1/4"



2x AA

MATÉRIEL LIVRÉ



Nº d'article 036.731E

GTIN (EAN) 4021563731794

UV 2