

Surlunettes de protection

X20500505A

- **MEULAGE, FRAISAGE, PERCAGE...**
- **s'adapte sur les lunettes de vue**

DESCRIPTIF :

- Surlunettes en polycarbonate incolore. Protection frontale et latérale.
- Particulièrement recommandée aux porteurs de verre correcteur (s'adapte sur la plupart des lunettes de vue).
- Poids mini pour un confort d'utilisation : permet un usage intensif.

**UTILISATION :**

- Pour tous les travaux de meulage, décapage, ponçage, découpe...
- Pour les travaux de menuiserie, plomberie, entretien des espaces verts...
- Très légère : convient pour une utilisation de longue durée.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.

NORMALISATION CE:

- Cette lunette est conforme à la norme EN 166 : 2001 - 1/F :
 - ✓ 1 = classe optique 1 : pour les travaux continus
 - ✓ F = résistance mécanique : impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr à 45m/s



Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI).

Référence X20500505A

X100055

Traitement	/	Code barre	3355145005050
Dimensions	26 x 10 cm	Dimensions colis	88.8 x 32.4 x 52.8 cm
Poids unitaire	33 g	Poids colis	3.700 kg
Conditionnement	boite de 10 paires de lunettes	Colisage	100 paires de lunettes