



ACCESSOIRES DE SOUS-COUCHE CARRELAGE



Etanchéité



MANCHON MURAL

- 12 x 12 cm
- Manchon flexible pour l'étanchéité des passages de tuyaux (20 à 40 mm)
- Compatible nattes BD20



LE TRI
+ FACILE



CARTON



Film



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Made in Germany
by Oxiegen



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



DISTRIBUTEUR



PLATEFORME



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Mat Inter
17, route de Septeuil
78770 Gouillières
www.matinter.com
commercial@matinter.com

3 433530 050110
Ref. 12803120



GUIDE DE POSE :

1. Coller les nattes sur le sol, bord à bord, et faire la jonction avec la bande de pontage.
2. Coller les bandes de pontage à la jonction murs/sol.
3. Appliquer les angles intérieurs et extérieurs. Les angles doivent être collés sur la natte au sol et sous la natte murale.
4. Coller les nattes sur les murs, bord à bord et faire la jonction avec la bande de pontage. Les nattes murales doivent recouvrir les bandes de pontage à la jonction murs/sol.
5. Poser le manchon au passage des tuyaux. La partie centrale extensible s'adapte à tout tuyau de diamètre compris entre 20 et 40 mm.
6. Utiliser une colle polymère

Comment poser
une natte ?
Découvrez-le ici

