

2 MASQUES ANTI-POUSSIÈRES FFP3 SOUPAPE



Réf : X20500305C

Mai 04/19

DESCRIPTIF :

- 2 demi-masques jetables moulés en fibres non tissées, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids. La soupape d'expiration apporte un confort à l'expiration.
- La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité).
- Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau)
- Sangle élastique
- Taille universelle

UTILISATION :

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières très toxiques.
- Exemple de poussières de classe FFP3 : fumées et poussières très fines et très toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : fumées métalliques de soudure, fibres céramiques, poussières de bois durs ou exotiques, poussières textiles, silice, charbon, poussières de métaux ferreux toxiques (plomb, chrome, arsenic, zinc...), amiante (seulement pour les opérations de maintenance et d'entretien) ... (liste non exhaustive).

NORME CE :

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne protègent pas contre :

- Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le masque pouvant amener des allergies.

PROTECTION	FFP3	Code barre	3355140540518
Dimensions emballé	18 x 23,5 x 8 cm	Dimensions colis	53 x 37 x 22,5 cm
Poids emballé	100g	Poids colis	
Conditionnement	Blister de 2	Colisage	20 blisters