



Reconstitue bois charges lourdes 500 ML Sapin



Le Mastic polyester bi-composants est idéal pour reconstituer les parties manquantes
La mastic polyester est faite pour réparer les charges lourdes tels que volets, pieds de meuble, charnière de porte, gon,...C'est une solution très solide et très rapide. C'est la solution de réparation préférée des professionnels.
Résistant et facile d'application : Résiste aux passages fréquents (type escaliers, angles et gros trous du mobilier et portes...) et permet d'assembler par collage des pièces de bois. Possibilité de mélanger les teintes entre elles pour obtenir la nuance souhaitée. Se travaille en 5 min à 20° et 10min à 10°. Sec en 20 min.
Multi-usages : Répare le mobilier, le parquet, portes, madriers, abris de jardin, volets, poutres, poteaux... se perce , se visse et se taraude facilement, idéal pour toutes finitions (verniss, peinture, lasure) et en extérieur.

Avantages produit

Idéal pour réparer une charge lourde en bois
Mastic bi-composant avec durcisseur
Pour des réparations résistantes aux poids importants et chocs
Sec en 20 min
Répare charnière, gond, volet, porte

CODE PRODUIT 139581

GENCODE 3169981395813

FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Profondeur UV cm : 22

Largeur UV cm : 33

Hauteur UV cm : 17,5

Poids Brut UV Kg : 0,766

Poids Net UV Kg : 0,55

Contenance 500 ML

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Les Masticuillères à soupe "Reconstitue Bois" peuvent se mélanger entre eux pour obtenir des couleurs intermédiaires (avant durcisseur).

1ère étape : Nettoyer le support. Poncer, dépoussiérer et aspirer les résidus.

2ème étape : Mélanger dans le couvercle durcisseur et Mastic. 1 cuillère à soupe de Mastic pour 1 grain de café durcisseur

3ème étape : Reconstituer, Lisser. Procéder par petites quantités.

4ème étape : Poncer au grain moyen après séchage puis dépoussiérer

RECOMMANDATION

% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

- règlements (CE) no 1907/2006 ;
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Caractéristiques produit

Usage:	Reconstituer Réparer	Support :	Bois et dérivés
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Spatule Cale métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	O4

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P261 P273 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P333+P313 P391 P403+P235 P501
PHASE H :	H226 H315 H317 H319 H411
PHRASE EUH :	EUH211
BIOCIDES :	NO
N°AMM BIOCIDES	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDES	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/3109202-43713-16407-018861
ETIQUETTE PRODUIT:	



CARACTÉRISTIQUES

- Matière à composition sans diluants
- Peut être appliquée directement sur joints imperméables et étanch.
- Formulé avec une résine époxy à base de poudre de bois pour garantir la résistance aux agressions chimiques, notamment celles dues au contact de produits.

colles, joints de mortier, éléments fixés à un mur, etc. à réparer.

- Se pose, se répare, se finit.
- Ne nécessite aucun ponçage, lustrage, etc.
- Formulé et appliqué.
- Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 15°C.
- Se pose 20 min.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU

Après utilisation, les outils doivent être nettoyés immédiatement à l'eau claire. Si la colle est prise, elle doit être grattée et lavée à l'eau chaude.

TEINTE SAPIN

INTERIEUR / EXTÉRIEUR

SEULE DÉLIVRÉE EN 500g

0 806 601 101

www.brunel.fr

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS

Certification



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

