

# Rubson Mastic

## Sols & Terrasses



Mastic silicone Neutre.

### DESTINATIONS

Joints de dilatation, de raccordement entre murs et sols extérieurs. Joints et fissures sur dallage, terrasses, balcons et menuiseries : tous supports extérieurs.

### MISE EN ŒUVRE

Eliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

- Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter &Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

Attention - Provoque une sévère irritation des yeux. Contient du 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

### CONDITIONNEMENT

Le Mastic Rubson Sols & Terrasses est disponible en cartouche de 280ml.

### CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc, gris
Consistance	Mastic silicone Neutre
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	10 min en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Au chiffon sec
Etiquetage de danger	non

### Bénéfices Consommateurs

- Excellent résistance à la circulation, aux chocs, aux vibrations et au cisaillement.
- Excellent résistance aux intempéries, variations de température, UV et vieillissement.
- Adhérence supérieure multi-matériaux (béton, bois, carrelage, verre, PVC...)
- Excellent résistance aux U.V., aux variations de températures, à l'immersion, au vieillissement

## Données de sécurité



**Attention** - Provoque une sévère irritation des yeux. Contient du 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**Élimination des déchets :** Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

---

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2014

---

### Henkel France

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

