

# MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE

Montage et ragréage de blocs et carreaux



## Destination

- Montage d'éléments en béton cellulaire.
- Rebouchage de trous et d'épaufrures

## Consommation

- La consommation dépend des dimensions des éléments à coller :
  - bloc de 5 : 2,25 kg/m<sup>2</sup> ou 0,45 kg/ml
  - bloc de 20 : 9 kg/m<sup>2</sup> ou 1,80 kg/ml

## Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Sac de 5 kg

## Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

## Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

## Préparation du support

Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Humidifier légèrement avant application.

## Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec

- 5,5 L d'eau propre par sac de 25 kg
- 1,1 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Laisser reposer 10 minutes avant d'appliquer.

Rebattre légèrement avant application.

Pour le rebouchage de trous et d'épaufrures, mélanger 2 volumes de mortier à 1 volume de sable.

## Application

Étaler le mortier sur le support avec une spatule crantée (dents carrées de 6x6x6 mm) pour obtenir un lit de colle de 3 mm d'épaisseur environ.

Positionner les éléments dans la limite du temps ouvert (environ 20 minutes à +20°C)

Enlever le surplus de mortier des joints au fur et à mesure du montage.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur  
intérieur + extérieur



2 en 1  
Montage et  
ragréage

Durée d'utilisation



20 min

Préparation



Application

