

FICHE PRODUIT

Code EAN : 3660849571245

Libellé Produit : SGS Essential, Kit de motorisations à vis accessoirisé pour portail battant

REF SOMFY : 1240370

Gamme : Motorisations pour Portail Battant

PHOTO



TEXTE COMMERCIAL

Conçu et fabriqué en France, SGS Essential, permet de motoriser des portails plus lourds. Moins encombrant qu'une motorisation à bras, il intègre les accessoires essentiels pour l'installation : télécommandes de poche, feu orange et cellules de sécurité.

Pour les vantaux jusqu'à 2,5m de large, 2 m de haut et 250kg chacun.

SGS Essential est adapté aux portails à structure rigide : bois, et avec renfort: PVC, fer, aluminium

Confort d'utilisation

Possibilité de fermeture automatique

Ouverture partielle pour vélo ou piéton

2 télécommandes de poche robustes et pratiques Keypop RTS

Sortie éclairage de zone pour lier un éclairage de l'allée au fonctionnement de la motorisation

Sécurité

Tenue en fermeture optimale grâce à sa mécanique irréversible

Détection d'obstacle automatique

Déverrouillage pour manœuvrer le portail à la main en cas de besoin

Feu orange clignotant qui signale les mouvements du portails

Installation et programmation faciles

Butées intégrées : pas besoin de butées d'ouverture au sol

Disque de calcul de côtes

Câblage facile grâce aux borniers de couleur numérotés

Voyant feedbacks de fonctionnement

Télécommandes déjà appairées

Mise en route simple et rapide via la télécommande

Notice d'installation pas à pas, détaillée et illustrée

Vous pouvez enrichir votre installation avec des accessoires supplémentaires, comme la batterie de secours, et des dispositifs de contrôles d'accès comme le clavier à code et les visiophones Somfy RTS

Composition du kit/ Provenance/ Garantie

Composition du kit :

2 motorisations à vis sans fins avec pattes de fixation pilier et vantail, et son électronique de commande

2 télécommandes 2 touches Keypop RTS

1 feu orange clignotant

1 jeu de cellules de détection

1 sachet visserie

1 disque de calcul de côtes

1 notice d'installation et d'utilisation

Fabrication : Française

Garantie : 3 ans

Caractéristiques logistiques

Dimensions du pack : (L x H x P) : 795 x 245 x 230 mm

Poids (produit) : 11,3Kg

Palettisation logistique :

Taille de la palette : (L x H x P) :

Nombre d'UVC/palette :

Nombre d'UVC par couche :

Nombre de couche par palette :

Caractéristiques techniques

Alimentation: 230 V-50Hz

Ouverture maximum : 120°

Nombre max de cycle par jour : 20

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Type de moteur : 24V

Consommation en veille : 3W

Nombre de télécommandes mémorisables : 16

Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz

Portée des télécommandes en champ d'usage: env. 30m

Indice de protection : IP 44

Ouverture en 20s à 90°

Sortie éclairage de zone temporisée (1min30 après la fin du mouvement) : 500 W max en 230 V

(halogène ou incandescence uniquement)

Compatibilité batterie de secours : réf somfy 240072