Rallonge multiprise 4 prises Surface + 2 USB Type-A/C avec interrupteur et cordon 1,5m - Noir

REF. 0 496 58 | LEGRAND



Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Multiprise 4 prises 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W
- Chargeurs USB Type-A + Type-C 3A 5V 15W MAX
- Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED bleue lorsque le produit est ON, pas de lumière lorsque le produit est OFF.
- Matière polypropylène : matériau plus léger, qui apporte une résistance à la chaleur, une isolation électrique et une bonne résistance à l'usure
- Câble blanc PVC, longueur 1,5m et section 1mm2

Recommandations / restrictions d’usages

- Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)	4
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec dispositif on/off	Oui
Interrupteur différentiel	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre de raccordements USB	2
Avec microfusible	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection contre les surintensités	Non
Courant nominal	16 A

Puissance de raccordement max.	3680 W
Section de conducteur	1 mm²
Avec couvercle	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de raccordement au secteur	Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
Longueur d'alimentation	1.5 m
Type d'execution de la fiche	Coudé
Raccordement direct possible (sans câble)	Non
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Désignation NEMA	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	55 mm
Hauteur	38 mm
Profondeur	210 mm
Temperature de stockage (Min-Max)	-20-70 °C
Type de tension	AC/DC

Tension nominale (Un) (Min-Max)	220-250 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Non applicable
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414973064230