

PCL 6

Le nettoyeur de terrasses PCL 6 est équipé de 4 brosses rouleaux tournant dans le sens inverse pour créer un effet de glisse, faciliter la manipulation et nettoyer plus de surface.



Référence

1.644-020.0

- Brosses-rouleaux interchangeables pour une meilleure polyvalence
- Concept d'utilisation ergonomique pour un travail confortable, sans se fatiguer le dos
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529086884	
Pression maximum	bar	10
Plage de pressions		Pression basse
Consommation d'eau à 4 bars	l/h	max. 180
Puissance absorbée	kW	0,3
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	600 - 800
Largeur de travail des brosses-rouleau	mm	300
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,5
Poids avec emballage	kg	6
Dimensions (L x l x H)	mm	347 x 307 x 1314

Equipement

Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois	Pièce(s)	4
Deux buses pour projeter l'eau		■
Valve pour régler le débit d'eau		■
Position parking		■
Poignée ergonomique avec grip		■
■ Standard.		



Débit d'eau réglable par vanne

Protection anti-éclaboussures

Position de rangement

ACCESOIRES POUR PCL 6

1.644-020.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYEUR DE TERRASSE			
Brosses rouleaux surface en pierre PCL 6	1 2.644-476.0	Lot de 4 brosses de rechange pour le nettoyeur de terrasses PCL 6. Pour le nettoyage des sols en pierre ou carrelage.	<input type="checkbox"/>
Brosses rouleaux surfaces en bois PCL 6	2 2.644-477.0	Lot de 4 brosses de rechange pour le nettoyeur de terrasses PCL 6. Pour le nettoyage des sols en bois ou composite.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Chariot dévidoir HT 2.20 Set	3 2.645-362.0	Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	4 2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 4.20 Set	5 2.645-366.0	Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 5.20 M Set	6 2.645-368.0	Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enruler et dérouler le tuyau.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 2.10 Set	7 2.645-370.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 3.20 Set	8 2.645-372.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 4.30 Set	9 2.645-374.0	Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 4.15	10 2.645-377.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 4.20	11 2.645-378.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.25	12 2.645-379.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.30	13 2.645-380.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.35	14 2.645-381.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m ² .	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR PCL 6

1.644-020.0



15-17, 22



18



19



20



21



23

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	<input type="checkbox"/>
K	16	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	18	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	19	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	20	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	21	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	22	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivrilages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	23	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivrilages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.