


Fiche technique du produit

Spécifications



Obturbateur Unica, anthracite, fixation par vis

NU586654F

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | Unica |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires d'installation |
| Type de produit ou équipement | Capot d'obstruction |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Présentation du produit | Plaque de finition avec support de fixation |
| Mode de fixation | Vis ou griffes |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Zamak: support de fixation Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 3,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 41 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,6 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 13,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 23,6 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 164,07 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 76 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,877 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.


Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale | |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Numéro SCIP | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Règlementation REACH | Déclaration REACH |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner | |
|----------------------------|---|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | No |
| DEEE |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |